

Energieverzehrender Öffnungsbegrenzer Gr. 0

Verdeckt liegend, zur Spaltlüftung mit einem Lüftungsdurchgang von ≤ 89 mm oder ≤ 100 mm, im gesamten Öffnungsbereich energieverzehrend.
Geprüft nach EN 13126-5 in der Anwendung (8. Ziffer)
Nicht geeignet zum Einsatz in öffenbaren, absturzsichernden Bauelementen entsprechend der Informationsschrift ISAB der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge

Energy-absorbing limiting stay, size 0

Concealed, for crack ventilation with ventilation opening of ≤ 89 mm or ≤ 100 mm, energy-absorbing in the entire opening area.
Tested in accordance with EN 13126-5 for use (clause 8)
Not suitable for use in openable safety barrier building components according to the ISAB information sheet from the German Lock and Fittings Quality Control Association



Farbe *Colour*	$b_{min.}$ **	LS / RS	
	mm		
C0	600*	**277 441**	1
	850	**277 442**	10

* = Dreh Typ 1 (K1011757)
** = Side-hung type 1 (K1011757)*

** = Weitere mögliche Mindestbreiten können den Zeichnungen K1017431 und K1017432 entnommen werden.

*** = For other possible minimum widths, see the drawings K1017431 and K1017432.*

Achtung: Sicherheitsrelevanz. Nur mit Bit-Einsatz 289 787 montierbar / demontierbar!
Note: Relevant for safety. Can only be installed / removed with bit insert 289 787.

5/1 einschränkender Begrenzer
5/1 limiting stay

Bei Öffnungselementen sind für eine Absturzsicherung, gemäß den einschlägigen baurechtlichen Vorgaben, zusätzliche Maßnahmen vorzusehen.
In accordance with the relevant construction regulations, additional measures must be taken for safety barriers on opening units.



Energieverzehrender Öffnungsbegrenzer

Verdeckt liegend, Öffnungsbegrenzung bei ca. 90°, über den kompletten Weg energieverzehrend.
Geprüft nach EN 13126-5 in der Anwendung (8. Ziffer) 5/1 (einschränkender Begrenzer).

Energy-absorbing limiting stay

Concealed, limiting stay for approx. 90°, energy-absorbing all the way.
Tested in accordance with EN 13126-5 for use (clause 8) 5/1 (limiting stay).



Farbe *Colour*	$b_{min.}$	LS / RS	
	mm		
C0	735 / 620*	**277 445**	1
		277 446	10

* = Dreh Typ 1 (K1011757)
** = Side-hung type 1 (K1011757)*

Nur bei Typ 1 und Typ 2
Only for type 1 and type 2



Kupplung für Öffnungsbegrenzer

Die Kupplung liegt unter dem Öffnungsbegrenzer entkoppelbar und ermöglicht eine Weiterführung der Riegelstange.

Coupling for limiting stay

The coupling fits underneath the detachable limiting stay and allows the locking bar to travel further.

Farbe *Colour*	Art.-Nr. *Art. No.*	
–	**277 282**	1

Riegelstangensicherung bei einbruchhemmenden Elementen nach DIN EN 1627 verwenden.
Use a locking bar fixing for burglar-resistant units in accordance with DIN EN 1627.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

Nederlandse vertaling

Schüco - Nederlandse vertaling

Bron: Schüco Bestellkatalog 1-3.1 AvanTec SimplySmart (98477, september 2025), Duits, blz. 477. Vertaling Kozijn Parts.

Dit artikel: 277441 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

Schüco BK 1-3.1 pdf-blz. 477 (B10-81) - Allgemeines Zubehör

Kopregel: Merkmale · Drehkipp, KvD · Dreh, Kipp · Stulp · Gegenläufig · Schrägfenster · Schwerlastbeschlag · Komfort Beschlag · Funktionsflügel · Zubehör	tabbladen: kenmerken · draai-kiep, kiep-voor-draai · draai, kiep · stolp · tegengesteld vergrendelen · schuine ramen · zwaarlastbeslag · comfortbeslag · functievleugels · toebehoren
Energieverzehrender Öffnungsbegrenzer Gr. 0 - verdeckt liegend, zur Spaltlüftung mit einem Lüftungsdurchgang von ? 89 mm oder ? 100 mm, im gesamten Öffnungsbereich energieverzehrend. Geprüft nach EN 13126-5 (8. Ziffer).	energieopnemende openingsbegrenzer maat 0 - verdekt, voor kierventilatie met een ventilatiedoorgang van max. 89 mm of max. 100 mm, over het hele openingsbereik energieopnemend. Getest volgens EN 13126-5 (8e cijfer).
Nicht geeignet zum Einsatz in öffenbaren, absturzsichernden Bauelementen (ISAB)	niet geschikt voor te openen elementen die als valbeveiliging dienen (informatieblad ISAB)
C0 - bmin. 600* / 850 - 277441 (VE 1) / 277442 (VE 10). * = Dreh Typ 1. ** weitere Mindestbreiten: Zeichnungen K1017431 / K1017432	C0 - minimale vleugelbreedte 600 mm (draairaam type 1) / 850 mm - 277441 (per stuk) / 277442 (per 10). Andere minimale breedtes: tekeningen K1017431 en K1017432
Achtung: Sicherheitsrelevanz. Nur mit Bit-Einsatz 289787 montierbar / demontierbar!	LET OP: van belang voor de veiligheid. Alleen te monteren en demonteren met bitinzet 289787.
5/1 einschränkender Begrenzer. Bei Öffnungselementen sind für eine Absturzsicherung zusätzliche Maßnahmen vorzusehen.	5/1 begrenzer. Bij te openen elementen zijn voor valbeveiliging volgens de bouwregels extra maatregelen nodig.
Energieverzehrender Öffnungsbegrenzer - Öffnungsbegrenzung bei ca. 90°, über den kompletten Weg energieverzehrend - EN 13126-5 5/1 - nur bei Typ 1 und Typ 2 - C0 - bmin. 735 / 620* - 277445 (VE 1) / 277446 (VE 10)	energieopnemende openingsbegrenzer - begrenzing bij ca. 90°, over de hele weg energieopnemend - EN 13126-5 klasse 5/1 - alleen bij type 1 en 2 - C0 - minimale vleugelbreedte 735 mm (draairaam type 1: 620 mm) - 277445 (per stuk) / 277446 (per 10)
Kupplung für Öffnungsbegrenzer 277282 - liegt unter dem entkoppelbaren Öffnungsbegrenzer, ermöglicht eine Weiterführung der Riegelstange. Riegelstangensicherung bei einbruchhemmenden Elementen verwenden.	koppeling voor openingsbegrenzer 277282 - ligt onder de ontkoppelbare begrenzer en laat de stang doorlopen. Bij inbraakwerende elementen een stangborging gebruiken.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.