8.2. Chrono Invision Pro Plus

- De montagevolgorde geldt zowel voor kadergroef 14/18 mm als voor kadergroef 10/14 mm.
- Sluitstuk 11L moet enkel geplaatst worden als Fh = 2201-2400 mm en Fb = 1401-1700 mm én indien men de hoogste klasse van wind- en waterdichtheid wil behalen volgens de Europese norm EN 12208 (1200 Pa).



Montage scharnieren:
zie pag. A11.14.11.

Sluitstukken nr. 11	Fb = 460-670	Fb = 671-1200	Fb = 1201-1400	Fb = 1401-1700
Fh = 600 (685)-1200	a, e	a, e	a, e, f, g	a, e, f, g
Fh = 1201-1800	a, b, e, k	a, b, e, k	a, b, e, f, g, k	a, b, e, f, g, k
Fh = 1801-2400	a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, f, g, h, k	a, b, c, e, f, g, h, i, k
Fh = 2401-2800	a, b, c, d, e, h, k, i, j	a, b, c, d, e, h, k, i, j		

4.2. Scharnierset voor kadergroef 10/14 mm

- Vleugelgewicht = max. 170 kg.
- Versterkingsset nr. 32130-790 moet geplaatst worden voor Fg > 130 kg of Fb > 1400 mm of Fh > 2400 mm (als Fg > 90 kg).
- Voor een goede werking en stabiliteit zijn er bij Chrono Invision Pro drie verschillende scharniersets.



Rechts = getekend
Links = spiegelbeeld

Scharnierset nr. 32134-10R(L)
Fb = 460-670 mm

Scharnierset nr. 32135-10R(L)
Fb = 671-1300 mm

Scharnierset nr. 32136-10R(L)
Fb = 1301-1700 mm

Scharnierset nr. 32134-10R(L)		
1	32134-770R(L)	schaar
1	32134-780R(L)	onderscharnier

of

Scharnierset nr. 32135-10R(L)		
1	32135-770R(L)	schaar
1	32134-780R(L)	onderscharnier

of

Scharnierset nr. 32136-10R(L)		
1	32136-770R(L)	schaar
1	32134-780R(L)	onderscharnier

Versterkingsset nr. 32130-790 (Fg>130 kg of Fb>1400 mm of Fh>2400 mm (als Fg>90 kg))		
1	32140-790.1 + .2	versterkingsplaat
1	32130-790-1	aanslagblokje

Dit artikel: schaar 460·670 mm

- Aparte toeslagzekering nr. 35001-570L of R voor schaar nr. 32134-770L of R: zie pag. A11.14.20.

Maximale openingshoek: 90° of 105°.
(Bij gebruik van de raambegrenzer, moet de begrenzing van 90° verwijderd worden op de Invision Pro onderscharnier.)



+ onderscharnier (vleugeldeel + kozijndeel)

Opmerking

- Na demontage van de centrale sluiting, moet de schaar op de volgende manier gepositioneerd worden.



Schaar	Afstand A
32134-770	23,5 mm
32135-770	26 mm
32136-770	23,5 mm

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.