555.706 ø 22 mm, links
555.707 ø 22 mm, rechts
555.708 ø 17 mm, links
555.709 ø 17 mm, rechts

Fallenriegel-Schloss
Panik-Funktion B
für zweiflügelige Türen

Panik-Funktion B
ohne Wechsel, Riegelausschluss 20 mm, Nuss geteilt, Kasten verzinkt, Falle und Riegel vernickelt, Stulp Edelstahl, für zweiflügelige Türen in Kombination mit Panik-Gegenkasten 555.712 und 555.716/717

VE = 1 Stück

Einbau mit
499.140 ø 22 mm
499.148 ø 17 mm

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
555.467 Kunststoffunterlage
550.268 Schrauben
555.712 Panik-Gegenkasten

oder

555.716/ 555.717 Panik-Gegenkasten

555.706 ø 22 mm, à gauche
555.707 ø 22 mm, à droite
555.708 ø 17 mm, à gauche
555.709 ø 17 mm, à droite

Serrure à mortaiser
fonction B panique
pour portes à deux vantaux

Fonction B panique
sans levier, course du pêne 20 mm, demi-fouillot, boîtier zingué, bec de cane et pêne nickelés, têtière en acier Inox, pour portes à deux vantaux en combinaison avec la serrure contre-bascule panique 555.712 et 555.716/717

UV = 1 pièce

Montage avec
499.140 ø 22 mm
499.148 ø 17 mm

Commander en plus si besoin:
555.467 Support en plastique
550.268 Vis
555.712 Serrure contre-bascule panique

ou

555.716/ 555.717 Serrure contre-bascule panique

555.706 ø 22 mm, LH
555.707 ø 22 mm, RH
555.708 ø 17 mm, LH
555.709 ø 17 mm, RH

Latch and bolt lock
emergency function B
for double leaf doors

Emergency function B
without latch retention, travel of bolt 20 mm, split spindle, case galvanised, latch and bolt nickel-plated, face-plate stainless steel, for double leaf doors in conjunction with opposite lock with emergency function 555.712 and 555.716/717

PU = 1 piece

Installation with
499.140 ø 22 mm
499.148 ø 17 mm

Order separately if required:
555.467 Plastic support
550.268 Screws
555.712 Opposite lock with emergency function

or

555.716/ 555.717 Opposite lock with emergency function

Schlossabmessungen und Funktionsbeschreibungen der Panik-Schlösser siehe «Technische Hinweise».

Dimensions et descriptions des fonctions des serrures paniques voir «Conseils techniques».

Emergency lock dimensions and description of operation see «Technical data».

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling – Productblad

102220 · Jansen 555.706 anti-paniekslot B, PC94, DIN L

Op het originele blad

Jansen toont op dit blad vier uitvoeringen van hetzelfde slot.

Dit artikel is 555.706 (geel gemarkeerd op het originele blad).

Jansen-nr.	Cilinder	Draairichting
555.706	ø 22 mm (rondcilinder)	links
555.707	ø 22 mm (rondcilinder)	rechts
555.708	ø 17 mm (profielcilinder)	links
555.709	ø 17 mm (profielcilinder)	rechts

Omschrijving

Dag- en nachtslot (Fallenriegel-Schloss), paniekfunctie B, voor 2-vleugelige deuren.

- Paniekfunctie B, zonder wissel
- Uitslag nachtschoot 20 mm
- Krukvolger gedeeld (binnen- en buitenkruk werken los van elkaar)
- Kast verzinkt, dagschoot en nachtschoot vernikkeld, voorplaat RVS
- Voor 2-vleugelige deuren, in combinatie met anti-paniek tegenkast 555.712 of 555.716/717
- Verpakkingseenheid: 1 stuk
- Boorwerk in het profiel met Jansen boormal 499.140 (rondcilinder ø 22 mm). De boormal hoort niet bij het slot.

Eventueel los bij te bestellen

Nr.	Omschrijving
555.467	Kunststof onderlegplaat
550.268	Schroeven
555.712	Anti-paniek tegenkast
555.716 / 555.717	Anti-paniek tegenkast (andere uitvoering)

Maten en werking van de paniekfuncties staan bij Jansen in de "Technische Hinweise" (zie het document Maattabel).

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.