



555.706 ø 22 mm, links
555.707 ø 22 mm, rechts
555.708 ø 17 mm, links
555.709 ø 17 mm, rechts

**Fallenriegel-Schloss
Panik-Funktion B
für zweiflügelige Türen**

Panik-Funktion B
ohne Wechsel, Riegelausschluss
20 mm, Nuss geteilt, Kasten
verzinkt, Falle und Riegel
vernickelt, Stulp Edelstahl,
für zweiflügelige Türen in
Kombination mit Panik-
Gegenkasten [555.712](#) und
[555.716/717](#)

VE = 1 Stück

Einbau mit
[499.140](#) ø 22 mm
[499.148](#) ø 17 mm

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

[555.467](#) Kunststoffunterlage
[550.268](#) Schrauben
[555.712](#) Panik-Gegenkasten
oder

[555.716/](#) Panik-Gegenkasten
[555.717](#)

555.706 ø 22 mm, à gauche
555.707 ø 22 mm, à droite
555.708 ø 17 mm, à gauche
555.709 ø 17 mm, à droite

**Serrure à mortaiser
fonction B panique
pour portes à deux vantaux**

Fonction B panique
sans levier, course du pêne
20 mm, demi-fouillot, boîtier
zingué, bec de cane et pêne
nickelés, tête en acier Inox,
pour portes à deux vantaux
en combinaison avec la serrure
contre-bascule panique [555.712](#)
et [555.716/717](#)

UV = 1 pièce

Montage avec
[499.140](#) ø 22 mm
[499.148](#) ø 17 mm

Commander en plus si besoin:

[555.467](#) Support en plastique
[550.268](#) Vis
[555.712](#) Serrure contre-bascule
panique

ou

[555.716/](#) Serrure contre-bascule
[555.717](#) panique

555.706 ø 22 mm, LH
555.707 ø 22 mm, RH
555.708 ø 17 mm, LH
555.709 ø 17 mm, RH

**Latch and bolt lock
emergency function B
for double leaf doors**

Emergency function B
without latch retention, travel
of bolt 20 mm, split spindle,
case galvanised, latch and bolt
nickel-plated, face-plate stainless
steel, for double leaf doors in con-
junction with opposite lock with
emergency function [555.712](#) and
[555.716/717](#)

PU = 1 piece

Installation with
[499.140](#) ø 22 mm
[499.148](#) ø 17 mm

Order separately if required:

[555.467](#) Plastic support
[550.268](#) Screws
[555.712](#) Opposite lock with
emergency function

or

[555.716/](#) Opposite lock with
[555.717](#) emergency function

Schlossabmessungen und
Funktionsbeschreibungen
der Panik-Schlösser siehe
«Technische Hinweise».

Dimensions et descriptions des
fonctions des serrures paniques
voir «Conseils techniques».

Emergency lock dimensions and
description of operation
see «Technical data».

Nederlandse vertaling – Productblad

102223 · Jansen [555.709](#) anti-paniekslot B, PC92, DIN R

Op het originele blad

Jansen toont op dit blad vier uitvoeringen van hetzelfde slot.

Dit artikel is [555.709](#) (geel gemarkeerd op het originele blad).

Jansen-nr.	Cilinder	Draairichting
555.706	ø 22 mm (rondcilinder)	links
555.707	ø 22 mm (rondcilinder)	rechts
555.708	ø 17 mm (profielcilinder)	links
555.709	ø 17 mm (profielcilinder)	rechts

Omschrijving

Dag- en nachtslot (Fallenriegel-Schloss), paniekfunctie B, voor 2-vleugelige deuren.

- Paniekfunctie B, zonder wissel
- Uitslag nachtschoot 20 mm
- Krukvolger gedeeld (binnen- en buitenkruk werken los van elkaar)
- Kast verzinkt, dagschoot en nachtschoot vernikkeld, voorplaat RVS
- Voor 2-vleugelige deuren, in combinatie met anti-paniek tegenkast [555.712](#) of [555.716/717](#)
- Verpakkingseenheid: 1 stuk
- Boorwerk in het profiel met Jansen boormal [499.148](#) (profielcilinder ø 17 mm). De boormal hoort niet bij het slot.

Eventueel los bij te bestellen

Nr.	Omschrijving
555.467	Kunststof onderlegplaat
550.268	Schroeven
555.712	Anti-paniek tegenkast
555.716 / 555.717	Anti-paniek tegenkast (andere uitvoering)

Maten en werking van de paniekfuncties staan bij Jansen in de "Technische Hinweise" (zie het document Maattabel).

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.