



555.387 1,5 m

555.388 2,0 m

Treibriegelstange oben

Stahl verzinkt, ø 10 x 2 mm,
mit Gewindeteil M6, mit
Kunststoff-Endstopfen.

VE = 1 Stück

555.387 1,5 m

555.388 2,0 m

Tige de verrouillage supérieure

acier zingué, ø 10 x 2 mm,
avec filetage M6, avec embout
en plastique.

UV = 1 pièce

555.387 1,5 m

555.388 2,0 m

Shoot bolt (top)

galvanised steel, ø 10 x 2 mm,
with M6 thread, with plastic end
stopper.

PU = 1 piece



555.389 1,5 m

555.829 2,0 m

Treibriegelstange unten

Stahl verzinkt, ø 10 mm,
mit Gewindeteil M6, ohne
Endstopfen.

VE = 1 Stück

555.389 1,5 m

555.829 2,0 m

Tige de verrouillage inférieure

acier zingué, ø 10 mm, avec
filetage M6, sans embout.

UV = 1 pièce

555.389 1,5 m

555.829 2,0 m

Shoot bolt (bottom)

galvanised steel, ø 10 mm, with
M6 thread, without end stopper.

PU = 1 piece



Nederlandse vertaling – Productblad

102227 · Jansen [555.388](#) espagnoletstang boven 2000 M6

Op het originele blad

Jansen toont op dit blad de espagnoletstangen M6 voor boven en onder.

Dit artikel is [555.388](#) (geel gemarkeerd op het originele blad).

Jansen-nr.	Positie	Lengte
555.387	boven	1,5 m
555.388	boven	2,0 m
555.389	onder	1,5 m
555.829	onder	2,0 m

Espagnoletstang boven ([555.387](#) / [555.388](#))

- Staal verzinkt, ø 10 × 2 mm
- Met draadeind M6
- Met kunststof eindstop
- Verpakkingseenheid: 1 stuk

Espagnoletstang onder ([555.389](#) / [555.829](#))

- Staal verzinkt, ø 10 mm
- Met draadeind M6
- Zonder eindstop
- Verpakkingseenheid: 1 stuk

Rechtsboven op het originele blad staan de logo's DXF en DWG: Jansen heeft hier tekeningen van beschikbaar.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.