



555.641

Automatik-Öffner
für die Motorisierung der Mehrfachverriegelungen. Geeignet in Kombination mit Drehtürautomaten, Türcode-anlagen oder anderen Öffnungs-möglichkeiten wie Funkschlüssel, Fingerscan, Transponder etc.

Einbau/Funktion:
Der Automatik-Öffner (Motor) wird mit zwei Schrauben zwischen Haupt- und unterem Neben-schloss befestigt. Er zieht alle Fallenriegel bei Impulsgabe in die Schlosskästen zurück. Damit kann die Türe von innen oder aussen begangen werden. Der Einsatz eines Elektro-Türöffners entfällt.

Technische Daten:
Nennspannung: 12-18V AC ~50Hz resp. 12-26V DC stabili-siert, Stromaufnahme: max. 1A, Schutzart IP 40, Hub 25mm, Geschwindigkeit: ca. 35mm/sec (ohne Last)

VE = 1 Garnitur, mit Anschlusskabel Länge 6 m, LIYY 3×0.34, inkl. Montageanleitung

555.641

Gâche automatique
pour la motorisation des verrouil-lages multiples. Peut se combiner avec les mécanismes automa-tiques de porte, les systèmes de codage de porte ou autres possi-bilités d'ouverture telles que clé télécommande, scan de doigt, répondeur etc.

Montage/fonctionnement:
La gâche automatique (moteur) se fixe avec deux vis entre les serrures principale et secondaire. Elle fait retourner tous les verrous à loquet par impulsion dans le coffre. Il est ainsi possible de passer la porte de l'intérieur comme de l'extérieur. Une gâche électrique est inutile.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 12-18V AC ~50 Hz resp. 12-26V DC stabi-lisée, consommation de courant: max. 1A, type de protection IP 40, course 25 mm, vitesse: env. 35 mm/sec (sans charge)

UV = 1 kit, avec câble de raccordement longueur 6 m, LIYY 3×0.34, avec instructions de montage

555.641

Automatic opener
for motorisation of the multi-point locks. Suitable for use with automatic revolving doors, door code systems or other means of opening such as keyless remote, finger scan, transponder, etc.

Installation/Function:
The automatic opener (motor) is fixed by two screws between the main and the lower secondary latch. It pulls back all deadbolt latches when there is an impulse in the lock case. This allows the doors to be entered from the inside and the outside. An electric strike is no longer required.

Technical data:
Rated voltage: 12-18V AC ~50 Hz resp. 12-26V DC (stabilised), power consumption: max. 1A, protection type IP 40, stroke 25 mm, speed: approx. 35 mm/sec (without load)

PU = 1 fitting, with connection cable length 6 m, LIYY 3×0.34, incl. assembly instructions

---

Weiteres Zubehör auf Anfrage:
- Netzteil Eingang 230 V AC, 50 Hz, Ausgang 12 V AC ~50HZ, Nennstrom 2A

Schlösser mit Normalfunktion, welche manuell verriegelt werden (Zylinder) können nicht über den A-Öffner entriegelt werden, da ausschliesslich die Fallenriegel (nicht der Riegel) betätigt werden.

Autres accessoires sur demande:
- Bloc d'alimentation entrée 230 V AC, 50 Hz, sortie 12 V AC ~50 HZ, courant nominal 2A

Les serrures dont la fonction est normale et qui peuvent être verrouillées manuellement (cylindre) ne peuvent pas être déverrouillées au moyen de la gâche automatique car seuls les pênes demi-tour (non les pênes) sont actionnés.

Additional accessories on request:
- Mains power unit input 230 V AC, 50 Hz, output 12 V AC ~50 HZ, rated current 2A

Standard locks that are locked manually (cylinder) cannot be unlocked by means of the A-opener, as it is only the latch bolts (not the bolt) that are operated.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling – Productblad

102357 · Jansen 555.641 motorslot meerpuntssluiting

Op het originele blad

Dit artikel is 555.641 (geel gemarkeerd op het originele blad).

Omschrijving

Automatik-Öffner (motor) voor zelfvergrendelende meerpuntssluitingen.

Om de meerpuntssluiting te motoriseren. Te combineren met deurautomaten, codesloten of andere manieren van openen zoals een afstandsbediening, vingerscan of transponder.

Montage en werking

De motor wordt met twee schroeven tussen het hoofdslot en het onderste nevenslot bevestigd. Bij een impuls trekt hij alle schoten in de slotkasten terug. Daarna kan de deur van binnen en van buiten open. Een elektrische deuropener is dan niet nodig.

Technische gegevens

- Nominale spanning: 12–18 V AC (~50 Hz) of 12–26 V DC gestabiliseerd
- Stroomopname: max. 1 A
- Beschermingsklasse IP 40
- Slag 25 mm
- Snelheid ca. 35 mm/s (zonder belasting)
- Verpakkingseenheid: 1 set met aansluitkabel 6 m (LIYY 3 × 0,34) en montagehandleiding

Let op

Sloten met normale functie die met de cilinder handmatig op slot gedraaid zijn, kan de motor niet ontgrendelen. De motor bedient alleen de schoten, niet de nachtschoot.

Extra toebehoren op aanvraag

Voeding: ingang 230 V AC 50 Hz, uitgang 12 V AC ~50 Hz, nominale stroom 2 A.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina’s hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.