









556.006 Stulp 2170 mm ø 22 mm
556.007 Stulp 2400 mm ø 22 mm
556.008 Stulp 2170 mm ø 17 mm
556.009 Stulp 2400 mm ø 17 mm

Mehrfachverriegelungs-Schloss

Panik-Funktion B
für einflügelige Türen
ohne Wechsel, links und rechts einsetzbar, Riegelausschluss 1/4-tourig 20 mm, Kasten verzinkt und geschlossen, Nuss 9 mm zweiteilig, Edelstahl-U-Stulp 24×5×2 mm

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.248 Schrauben
556.047/ Schliessblech
556.048 Hauptschloss
556.049 Schliessbleche Nebenschlösser
556.080 Verdrehsicherung

Diese Schlösser sind wie Einfallenschlösser zu behandeln. Somit ist die maximale lichte Durchgangshöhe auf 2500 mm beschränkt.

556.006 Têtière 2170 mm ø 22 mm
556.007 Têtière 2400 mm ø 22 mm
556.008 Têtière 2170 mm ø 17 mm
556.009 Têtière 2400 mm ø 17 mm

Serrure à verrouillage multiple

Fonction B panique
pour portes à un vantail
sans levier, utilisable à droite et à gauche, course du pêne à 1/4 tour 20 mm, boîtier zingué et fermé, fouillot 9 mm à deux parties, têtière en U en acier Inox 24×5×2 mm

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.248 Vis
556.047/ Gâche de fermeture
556.048 serrure principale
556.049 Gâches de fermeture serrures secondaires
556.080 Sécurité anti torsion

Ces serrures doivent être traitées comme des serrures à un pêne. Ainsi, la hauteur de passage libre maximale est limitée à 2500 mm.

556.006 Face plate 2170 mm ø 22 mm
556.007 Face plate 2400 mm ø 22 mm
556.008 Face plate 2170 mm ø 17 mm
556.009 Face plate 2400 mm ø 17 mm

Multipoint lock

Emergency function B
for single leaf doors
without latch retention, can be used LH and RH, travel of bolt 1/4 turn 20 mm, case galvanised and closed, spindle 9 mm two part, stainless steel U-shaped face plate 24×5×2 mm

PU = 1 piece

Order separately if required:
5557.248 Screws
556.047/ Strike plate
556.048 main lock
556.049 Strike plates ancillary locks
556.080 Anti-twist device

These locks are to be treated as mortice locks. The clear passage height is therefore restricted to 2500 mm.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling – Productblad

102713 · Jansen 556.009 anti-paniek MPS B, 2400 mm

Op het originele blad

Jansen toont op dit blad vier uitvoeringen van dezelfde meerpuntssluiting. Ze verschillen in voorplaatlengte en cilinder.

Dit artikel is 556.009 (geel gemarkeerd op het originele blad).

Jansen-nr.	Voorplaatlengte	Cilinder
556.006	2170 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
556.007	2400 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
556.008	2170 mm	ø 17 mm (profielcilinder)
556.009	2400 mm	ø 17 mm (profielcilinder)

Omschrijving

Meerpuntssluiting (Mehrfachverriegelungs-Schloss), paniekfunctie B, voor 1-vleugelige deuren.

- Paniekfunctie B, zonder wissel
- Links en rechts te gebruiken
- Nachtschoot met kwartslag (1/4-toers), uitslag 20 mm
- Kast verzinkt en gesloten
- Krukvolger 9 mm, tweedelig (gedeeld)
- RVS U-voorplaat 24 × 5 × 2 mm
- Verpakkingseenheid: 1 stuk

Eventueel los bij te bestellen

Nr.	Omschrijving
557.248	Schroeven
556.047 / 556.048	Sluitplaat hoofdslot
556.049	Sluitplaten nevensloten
556.080	Anti-verdraaibeveiliging

Let op

Volgens Jansen moeten deze sloten behandeld worden als een slot met één sluitpunt. Daardoor is de vrije doorgangshoogte beperkt tot maximaal 2500 mm.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.