



556.014 Stulp 2170 mm
ø 22 mm

556.015 Stulp 2400 mm
ø 22 mm

556.016 Stulp 2170 mm
ø 17 mm

556.017 Stulp 2400 mm
ø 17 mm

Mehrfachverriegelungs-Schloss

Panik-Funktion B für zweiflügelige Vollpan- ik-Türen

ohne Wechsel, links und rechts
einsetzbar, Riegelausschluss
1/4-tourig 20 mm, Kasten
verzinkt und geschlossen,
Nuss 9 mm zweiteilig, Edelstahl-
U-Stulp 24x5x2 mm

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

557.248 Schrauben
556.079/ Panikgegenkasten
556.078
556.049 Schliessbleche
Nebenschlösser
556.080 Verdrehsicherung

Diese Schlösser sind wie
Einfallenschlösser zu behandeln.
Somit ist die maximale lichte
Durchgangshöhe auf 2500 mm
beschränkt.

556.014 Têtière 2170 mm
ø 22 mm

556.015 Têtière 2400 mm
ø 22 mm

556.016 Têtière 2170 mm
ø 17 mm

556.017 Têtière 2400 mm
ø 17 mm

Serrure à verrouillage multiple

Fonction B panique pour portes panique à deux vantaux

sans levier, utilisable à droite
et à gauche, course du pêne à
1/4 tour 20 mm, boîtier zingué
et fermé, fouillot 9 mm à deux par-
ties, têtière en U en acier
Inox 24x5x2 mm

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:

557.248 Vis
556.079/ Serrure contre-bascule
556.078 panique
556.049 Gâches de fermeture
serrures secondaires
556.080 Sécurité anti torsion

Ces serrures doivent être traitées
comme des serrures à un pêne.
Ainsi, la hauteur de passage libre
maximale est limitée à 2500 mm.

556.014 Face plate 2170 mm
ø 22 mm

556.015 Face plate 2400 mm
ø 22 mm

556.016 Face plate 2170 mm
ø 17 mm

556.017 Face plate 2400 mm
ø 17 mm

Multipoint lock

Emergency function B for double leaf doors with emergency function

without latch retention, can be
used LH and RH, travel of bolt
1/4 turn 20 mm, case galvanised
and closed, spindle 9 mm two
part, stainless steel U-shaped
face plate 24x5x2 mm

PU = 1 piece

Order separately if required:

557.248 Screws
556.079/ Opposite lock with
556.078 emergency function
556.049 Strike plates
ancillary locks
556.080 Anti-twist device

These locks are to be treated as
mortice locks. The clear passage
height is therefore restricted to
2500 mm.



Nederlandse vertaling – Productblad

102719 · Jansen [556.016](#) anti-paniek MPS stolp B, 2170

Op het originele blad

Jansen toont op dit blad vier uitvoeringen van dezelfde meerpuntssluiting. Ze verschillen in voorplaatlengte en cilinder.

Dit artikel is 556.016 (geel gemarkeerd op het originele blad).

Jansen-nr.	Voorplaatlengte	Cilinder
556.014	2170 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
556.015	2400 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
556.016	2170 mm	ø 17 mm (profielcilinder)
556.017	2400 mm	ø 17 mm (profielcilinder)

Omschrijving

Meerpuntssluiting (Mehrfachverriegelungs-Schloss), paniektfunctie B, voor 2-vleugelige vol-paniekdeuren.

- Paniektfunctie B, zonder wissel
- Links en rechts te gebruiken
- Nachtschoot met kwartslag (1/4-toers), uitslag 20 mm
- Kast verzinkt en gesloten
- Krukvolger 9 mm, tweedelig (gedeeld)
- RVS U-voorplaat 24 × 5 × 2 mm
- Verpakkingseenheid: 1 stuk

Eventueel los bij te bestellen

Nr.	Omschrijving
557.248	Schroeven
556.079 / 556.078	Anti-paniek tegenkast
556.049	Sluitplaten nevensloten
556.080	Anti-verdraai beveiliging

Let op

Volgens Jansen moeten deze sloten behandeld worden als een slot met één sluitpunt. Daardoor is de vrije doorgangshoogte beperkt tot maximaal 2500 mm.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.