





EN 179

EN 1125

556.018 Stulp 2170 mm ø 22 mm
556.019 Stulp 2400 mm ø 22 mm
556.020 Stulp 2170 mm ø 17 mm
556.021 Stulp 2400 mm ø 17 mm

Mehrfachverriegelungs-Schloss

Panik-Funktion E
für zweiflügelige Vollpan-ik-Türen
mit Wechsel, links und rechts einsetzbar, Riegelausschluss 1/4-tourig 20 mm, Kasten verzinkt und geschlossen, Nuss 9 mm, Edelstahl-U-Stulp 24×5×2 mm

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.248 Schrauben
556.079/ 556.078 Panikgegenkasten
556.049 Schliessbleche Nebenschlösser
556.080 Verdrehsicherung

Diese Schlösser sind wie Einfallenschlösser zu behandeln. Somit ist die maximale lichte Durchgangshöhe auf 2500 mm beschränkt.

556.018 Têtière 2170 mm ø 22 mm
556.019 Têtière 2400 mm ø 22 mm
556.020 Têtière 2170 mm ø 17 mm
556.021 Têtière 2400 mm ø 17 mm

Serrure à verrouillage multiple

Fonction E panique
pour portes panique à deux vantaux
avec levier, utilisable à droite et à gauche, course du pêne à 1/4 tour 20 mm, boîtier zingué et fermé, fouillot 9 mm, têtière en U en acier Inox 24×5×2 mm

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.248 Vis
556.079/ 556.078 Serrure contre-bascule panique
556.049 Gâches de fermeture serrures secondaires
556.080 Sécurité anti torsion

Ces serrures doivent être traitées comme des serrures à un pêne. Ainsi, la hauteur de passage libre maximale est limitée à 2500 mm.

556.018 Face plate 2170 mm ø 22 mm
556.019 Face plate 2400 mm ø 22 mm
556.020 Face plate 2170 mm ø 17 mm
556.021 Face plate 2400 mm ø 17 mm

Multipoint lock

Emergency function E
for double leaf doors with emergency function
with latch retention, can be used LH and RH, travel of bolt 1/4 turn 20 mm, case galvanised and closed, spindle 9 mm, stainless steel U-shaped face plate 24×5×2 mm

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.248 Screws
556.079/ 556.078 Opposite lock with emergency function
556.049 Strike plates ancillary locks
556.080 Anti-twist device

These locks are to be treated as mortice locks. The clear passage height is therefore restricted to 2500 mm.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling – Productblad

102722 · Jansen 556.021 anti-paniek MPS stolp E, 2400

Op het originele blad

Jansen toont op dit blad vier uitvoeringen van dezelfde meerpuntssluiting. Ze verschillen in voorplaatlengte en cilinder.

Dit artikel is 556.021 (geel gemarkeerd op het originele blad).

Jansen-nr.	Voorplaatlengte	Cilinder
556.018	2170 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
556.019	2400 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
556.020	2170 mm	ø 17 mm (profielcilinder)
556.021	2400 mm	ø 17 mm (profielcilinder)

Omschrijving

Meerpuntssluiting (Mehrfachverriegelungs-Schloss), paniekfunctie E, voor 2-vleugelige vol-paniekdeuren.

- Paniekfunctie E, met wissel (de dagschoot is met de sleutel terug te trekken)
- Links en rechts te gebruiken
- Nachtschoot met kwartslag (1/4-toers), uitslag 20 mm
- Kast verzinkt en gesloten
- Krukvolger 9 mm
- RVS U-voorplaat 24 × 5 × 2 mm
- Verpakkingseenheid: 1 stuk

Eventueel los bij te bestellen

Nr.	Omschrijving
557.248	Schroeven
556.079 / 556.078	Anti-paniek tegenkast
556.049	Sluitplaten nevensloten
556.080	Anti-verdraaibeveiliging

Let op

Volgens Jansen moeten deze sloten behandeld worden als een slot met één sluitpunt. Daardoor is de vrije doorgangshoogte beperkt tot maximaal 2500 mm.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.