

**555.614** FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm
links / rechts

**555.616** FFH ≥ 2286 mm
ø 22 mm
links / rechts

**555.618** FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm
links / rechts

**555.620** FFH ≥ 2286 mm
ø 17 mm
links / rechts

**555.614** FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm
à gauche / à droite

**555.616** FFH ≥ 2286 mm
ø 22 mm
à gauche / à droite

**555.618** FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm
à gauche / à droite

**555.620** FFH ≥ 2286 mm
ø 17 mm
à gauche / à droite

**555.614** FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm
LH / RH

**555.616** FFH ≥ 2286 mm
ø 22 mm
LH / RH

**555.618** FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm
LH / RH

**555.620** FFH ≥ 2286 mm
ø 17 mm
LH / RH



**Mehrfachverriegelungs-Schloss**

**Panik-Funktion E**
**für einflügelige Türen**
vorgerichtet für Automatik-Öffner, mit Wechsel, selbstverriegelnd, Panikrichtung umstellbar, Nuss 9 mm, Edelstahl-U-Stulp 24×5×2 mm, Hauptschloss mit einem Fallenriegel

VE = 1 Stück

**Serrure à verrouillage multiple**

**Fonction E panique**
**pour portes à un vantail**
préparée pour gâche automatique, avec levier, auto-verrouillable, sens de la panique modifiable, fouillot 9 mm, têtière en U en acier Inox 24×5×2 mm, serrure principale avec un bec de cane/pêne

UV = 1 pièce

**Multipoint lock**

**Emergency function E**
**for single leaf doors**
preconfigured for automatic opener, with latch retention, self-closing, panic direction can be changed, spindle 9 mm, stainless steel U-shaped face plate 24×5×2 mm, main lock with latch/bolt

PU = 1 piece



**Bei Bedarf zusätzlich bestellen:**


| | |
|---|---|
| 550.376 | Schrauben |
| 555.448 | Schliessblech Hauptschloss |
| 555.445 | Schliessblech-Unterlage Hauptschloss |
| 555.449 | Schliessbleche Nebenschlösser |
| 555.444 | Schliessblech-Unterlage Nebenschlösser |

**Commander en plus si besoin:**

| | |
|---|---|
| 550.376 | Vis |
| 555.448 | Gâche de fermeture serrure principale |
| 555.445 | Butée de gâche de fermeture serrure principale |
| 555.449 | Gâches de fermeture serrures secondaires |
| 555.444 | Butée de gâche de fermeture serrures secondaires |

**Order separately if required:**

| | |
|---|---|
| 550.376 | Screw |
| 555.448 | Strike plate main lock |
| 555.445 | Strike plate liner main lock |
| 555.449 | Strike plates ancillary locks |
| 555.444 | Strike plate liner ancillary locks |




! Um die Produktnormen EN 179/1125 zu erfüllen, müssen zwingend die passenden Beschläge verwendet werden:

EN 179
Drücker 555.586 / 587 / 588

EN 1125
Druckstange 555.696 - 699
Stangengriff 555.500 / 501

! Les ferrures adéquates doivent être impérativement utilisées pour satisfaire à la norme produit EN 179/1125:

EN 179
Poignée 555.586 / 587 / 588

EN 1125
Barre panique à pousser 555.696 - 699
Barre panique 555.500 / 501

! To comply with product standards EN 179/1125, it is essential that the appropriate fittings are used:

EN 179
Handle 555.586 / 587 / 588

EN 1125
Panic touch bar 555.696 - 699
Panic push-bar 555.500 / 501



Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

# Nederlandse vertaling – Productblad

102733 · Jansen 555.618 zelfvergrendelende MPS E, 1750

## Op het originele blad

Jansen toont op dit blad vier uitvoeringen. Ze verschillen in vleugelsponninghoogte (FFH, Flügelfalzhöhe) en cilinder.

**Dit artikel is 555.618** (geel gemarkeerd op het originele blad).

| Jansen-nr. | Vleugelsponninghoogte (FFH) | Cilinder |
|---|---|---|
| 555.614 | 1900–2285 mm | ø 22 mm (rondcilinder) |
| 555.616 | vanaf 2286 mm | ø 22 mm (rondcilinder) |
| 555.618 | 1900–2285 mm | ø 17 mm (profielcilinder) |
| 555.620 | vanaf 2286 mm | ø 17 mm (profielcilinder) |

## Omschrijving

**Zelfvergrendelende meerpuntssluiting, paniekfunctie E, voor 1-vleugelige deuren.**

- Paniekfunctie E, met wissel (de dagschoot is met de sleutel terug te trekken)
- Voorbereid voor de motor (Automatik-Öffner) 555.641
- Zelfvergrendelend: bij het dichtvallen schieten de automatische schoten boven en onder uit. De deur is daarmee niet op slot; op slot gaat met de sleutel.
- Paniekrichting om te zetten
- Krukvolger 9 mm
- RVS U-voorplaat 24 × 5 × 2 mm
- Hoofdslot met één dag- en nachtschoot
- Links en rechts te gebruiken
- Verpakkingseenheid: 1 stuk

## Eventueel los bij te bestellen

| Nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 550.376 | Schroeven |
| 555.448 | Sluitplaat hoofdslot |
| 555.445 | Onderlegplaat sluitplaat hoofdslot |
| 555.449 | Sluitplaten nevensloten |
| 555.444 | Onderlegplaat sluitplaat nevensloten |

## Norm EN 179 / EN 1125

Jansen schrijft voor dat je het passende beslag gebruikt, anders voldoet de deur niet aan de productnormen:

- EN 179 (kruk): Jansen-kruk 555.586 / 555.587 / 555.588
- EN 1125 (paniekstang): duwbalk (Druckstange) 555.696 t/m 555.699 of paniekstang (Stangengriff) 555.500 / 555.501

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.