

555.614 FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm
links / rechts

555.616 FFH ≥ 2286 mm
ø 22 mm
links / rechts

555.618 FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm
links / rechts

555.620 FFH ≥ 2286 mm
ø 17 mm
links / rechts

555.614 FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm
à gauche / à droite

555.616 FFH ≥ 2286 mm
ø 22 mm
à gauche / à droite

555.618 FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm
à gauche / à droite

555.620 FFH ≥ 2286 mm
ø 17 mm
à gauche / à droite

555.614 FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm
LH / RH

555.616 FFH ≥ 2286 mm
ø 22 mm
LH / RH

555.618 FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm
LH / RH

555.620 FFH ≥ 2286 mm
ø 17 mm
LH / RH



Mehrfachverriegelungs-Schloss

Panik-Funktion E
für einflügelige Türen
vorgerichtet für Automatik-Öffner, mit Wechsel, selbstverriegelnd, Panikrichtung umstellbar, Nuss 9 mm, Edelstahl-U-Stulp 24×5×2 mm, Hauptschloss mit einem Fallenriegel

VE = 1 Stück

Serrure à verrouillage multiple

Fonction E panique
pour portes à un vantail
préparée pour gâche automatique, avec levier, auto-verrouillable, sens de la panique modifiable, fouillot 9 mm, têtière en U en acier Inox 24×5×2 mm, serrure principale avec un bec de cane/pêne

UV = 1 pièce

Multipoint lock

Emergency function E
for single leaf doors
preconfigured for automatic opener, with latch retention, self-closing, panic direction can be changed, spindle 9 mm, stainless steel U-shaped face plate 24×5×2 mm, main lock with latch/bolt


PU = 1 piece



Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
550.376 Schrauben
555.448 Schliessblech Hauptschloss
555.445 Schliessblech-Unterlage Hauptschloss
555.449 Schliessbleche Nebenschlösser
555.444 Schliessblech-Unterlage Nebenschlösser

Commander en plus si besoin:
550.376 Vis
555.448 Gâche de fermeture serrure principale
555.445 Butée de gâche de fermeture serrure principale
555.449 Gâches de fermeture serrures secondaires
555.444 Butée de gâche de fermeture serrures secondaires

Order separately if required:
550.376 Screw
555.448 Strike plate main lock
555.445 Strike plate liner main lock
555.449 Strike plates ancillary locks
555.444 Strike plate liner ancillary locks



! Um die Produktnormen EN 179/1125 zu erfüllen, müssen zwingend die passenden Beschläge verwendet werden:

EN 179
Drücker 555.586 / 587 / 588

EN 1125
Druckstange 555.696 - 699
Stangengriff 555.500 / 501

! Les ferrures adéquates doivent être impérativement utilisées pour satisfaire à la norme produit EN 179/1125:

EN 179
Poignée 555.586 / 587 / 588

EN 1125
Barre panique à pousser 555.696 - 699
Barre panique 555.500 / 501

! To comply with product standards EN 179/1125, it is essential that the appropriate fittings are used:

EN 179
Handle 555.586 / 587 / 588

EN 1125
Panic touch bar 555.696 - 699
Panic push-bar 555.500 / 501

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling – Productblad

102734 · Jansen 555.620 zelfvergrendelende MPS E, 2285

Op het originele blad

Jansen toont op dit blad vier uitvoeringen. Ze verschillen in vleugelsponninghoogte (FFH, Flügelfalzhöhe) en cilinder.

Dit artikel is 555.620 (geel gemarkeerd op het originele blad).

Jansen-nr.	Vleugelsponninghoogte (FFH)	Cilinder
555.614	1900–2285 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
555.616	vanaf 2286 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
555.618	1900–2285 mm	ø 17 mm (profielcilinder)
555.620	vanaf 2286 mm	ø 17 mm (profielcilinder)

Omschrijving

Zelfvergrendelende meerpuntssluiting, paniekfunctie E, voor 1-vleugelige deuren.

- Paniekfunctie E, met wissel (de dagschoot is met de sleutel terug te trekken)
- Voorbereid voor de motor (Automatik-Öffner) 555.641
- Zelfvergrendelend: bij het dichtvallen schieten de automatische schoten boven en onder uit. De deur is daarmee niet op slot; op slot gaat met de sleutel.
- Paniekrichting om te zetten
- Krukvolger 9 mm
- RVS U-voorplaat 24 × 5 × 2 mm
- Hoofdslot met één dag- en nachtschoot
- Links en rechts te gebruiken
- Verpakkingseenheid: 1 stuk

Eventueel los bij te bestellen

Nr.	Omschrijving
550.376	Schroeven
555.448	Sluitplaat hoofdslot
555.445	Onderlegplaat sluitplaat hoofdslot
555.449	Sluitplaten nevensloten
555.444	Onderlegplaat sluitplaat nevensloten

Norm EN 179 / EN 1125

Jansen schrijft voor dat je het passende beslag gebruikt, anders voldoet de deur niet aan de productnormen:

- EN 179 (kruk): Jansen-kruk 555.586 / 555.587 / 555.588
- EN 1125 (paniekstang): duwbalk (Druckstange) 555.696 t/m 555.699 of paniekstang (Stangengriff) 555.500 / 555.501

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.