

555.622 FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm
links / rechts

555.624 FFH ≥ 2286 mm
ø 22 mm
links / rechts

555.626 FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm
links / rechts

555.628 FFH ≥ 2286 mm
ø 17 mm
links / rechts

555.622 FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm
à gauche / à droite

555.624 FFH ≥ 2286 mm
ø 22 mm
à gauche / à droite

555.626 FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm
à gauche / à droite

555.628 FFH ≥ 2286 mm
ø 17 mm
à gauche / à droite

555.622 FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm
LH / RH

555.624 FFH ≥ 2286 mm
ø 22 mm
LH / RH

555.626 FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm
LH / RH

555.628 FFH ≥ 2286 mm
ø 17 mm
LH / RH



Mehrfachverriegelungs-Schloss

Panik-Funktion B
für zweiflügelige Vollpanik-Türen
vorgerichtet für Automatik-Öffner, selbstverriegelnd, Panikrichtung umstellbar, Nuss 9 mm, Edelstahl-U-Stulp 24×5×2 mm, Hauptschloss mit einem Fallenriegel

VE = 1 Stück

Serrure à verrouillage multiple

Fonction B panique
pour portes panique à deux vantaux
préparée pour gâche automatique, auto-verrouillable, sens de la panique modifiable, fouillot 9 mm, têtière en U en acier Inox 24×5×2 mm, serrure principale avec un bec de cane/pêne

UV = 1 pièce

Multipoint lock

Emergency function B
for double leaf doors with emergency function
preconfigured for automatic opener, self-closing, panic direction can be changed, spindle 9 mm, stainless steel U-shaped face plate 24×5×2 mm, main lock with latch/bolt

PU = 1 piece



Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
550.376 Schrauben
555.449 Schliessbleche Nebenschlösser
555.444 Schliessblech-Unterlage Nebenschlösser
555.789 Panik-Treibriegel-Schloss

Commander en plus si besoin:
550.376 Vis
555.449 Gâche de fermeture serrures secondaires
555.444 Butée de gâche de fermeture serrures secondaires
555.789 Serrure contre-bascule panique

Order separately if required:
550.376 Screw
555.449 Strike plate ancillary locks
555.444 Strike plate liner ancillary locks
555.789 Shoot bolt lock with emergency function





Um die Produktnormen EN 179/1125 zu erfüllen, müssen zwingend die passenden Beschläge verwendet werden:

EN 179
Drücker 555.586 / 587 / 588

EN 1125
Druckstange 555.696 - 699
Stangengriff 555.500 / 501

Les ferrures adéquates doivent être impérativement utilisées pour satisfaire à la norme produit EN 179/1125:

EN 179
Poignée 555.586 / 587 / 588

EN 1125
Barre panique à pousser 555.696 - 699
Barre panique 555.500 / 501

To comply with product standards EN179/1125, it is essential that the appropriate fittings are used:

EN 179
Handle 555.586 / 587 / 588

EN 1125
Panic touch bar 555.696 - 699
Panic push-bar 555.500 / 501

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling – Productblad

102735 · Jansen 555.626 zelfvergr. MPS stolp B, 1750

Op het originele blad

Jansen toont op dit blad vier uitvoeringen. Ze verschillen in vleugelsponninghoogte (FFH, Flügelfalzhöhe) en cilinder.

Dit artikel is 555.626 (geel gemarkeerd op het originele blad).

Jansen-nr.	Vleugelsponninghoogte (FFH)	Cilinder
555.622	1900–2285 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
555.624	vanaf 2286 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
555.626	1900–2285 mm	ø 17 mm (profielcilinder)
555.628	vanaf 2286 mm	ø 17 mm (profielcilinder)

Omschrijving

Zelfvergrendelende meerpuntssluiting, paniekfunctie B, voor 2-vleugelige vol-paniekdeuren.

- Paniekfunctie B
- Voorbereid voor de motor (Automatik-Öffner) 555.641
- Zelfvergrendelend: bij het dichtvallen schieten de automatische schoten boven en onder uit. De deur is daarmee niet op slot; op slot gaat met de sleutel.
- Paniekrichting om te zetten
- Krukvolger 9 mm
- RVS U-voorplaat 24 × 5 × 2 mm
- Hoofdslot met één dag- en nachtschoot
- Links en rechts te gebruiken
- Verpakkingseenheid: 1 stuk

Eventueel los bij te bestellen

Nr.	Omschrijving
550.376	Schroeven
555.449	Sluitplaten nevensloten
555.444	Onderlegplaat sluitplaat nevensloten
555.789	Anti-paniek schotentegenkast (Panik-Treibriegel-Schloss)

Norm EN 179 / EN 1125

Jansen schrijft voor dat je het passende beslag gebruikt, anders voldoet de deur niet aan de productnormen:

- EN 179 (kruk): Jansen-kruk 555.586 / 555.587 / 555.588
- EN 1125 (paniekstang): duwbalk (Druckstange) 555.696 t/m 555.699 of paniekstang (Stangengriff) 555.500 / 555.501

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.