



555.794

Schalt Schloss

Stulp und Schliessplatte Edelstahl, links und rechts einsetzbar, für Stangen ø 10 mm, Verwendung zusammen mit Panik-Treibriegel-Schloss [555.789](#) und Treibriegelstangen [555.387/555.388](#)

VE = 1 Schalt Schloss
1 Schliessplatte
1 Unterlage

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

[555.498](#) Schrauben
[451.091](#) Befestigungsblech

555.794

Serrure de retient

têtière et plaque de fermeture en acier Inox, utilisable à droite et à gauche, pour tiges de ø 10 mm, à utiliser avec serrure contre-bascule panique [555.789](#) et tiges de verrouillage [555.387/555.388](#)

UV = 1 serrure de retient
1 plaque de fermeture
1 support

Commander en plus si besoin:

[555.498](#) Vis
[451.091](#) Tôle de fixation

555.794

Switch latch

face-plate and striking plate stainless steel, can be used LH and RH, for ø 10 mm rods, use in conjunction with shoot bolt lock with emergency function [555.789](#) and shoot bolts [555.387/555.388](#)

PU = 1 switch latch
1 striking plate
1 support

Order separately if required:

[555.498](#) Screws
[451.091](#) Fixing plate



555.793

Fallenführung

Edelstahl, bei Panik-Gegenkasten [555.789](#)

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

[557.046](#) Schrauben

555.793

Guidage bec-de-cane

acier Inox, pour serrure contre-bascule panique [555.789](#)

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:

[557.046](#) Vis

555.793

Latch guide

stainless steel, for opposite lock with emergency function [555.789](#)

PU = 1 piece

Order separately if required:

[557.046](#) Screws



555.394

Umlenkschloss

Anschlussgewinde M6, Stulp Edelstahl, links und rechts einsetzbar. Verwendung zusammen mit Schalt Schloss, Panik-Treibriegel-Schloss [555.789](#) und Treibriegelstangen.

VE = 1 Stück

Einbau mit [499.147](#)

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

[555.490](#) Schrauben

555.394

Verrou de dérivation

raccord taraudé M6 têtière en acier Inox, utilisable à droite et à gauche. A utiliser avec la serrure de retient, serrure contre-bascule panique [555.789](#) et tiges de verrouillage.

UV = 1 pièce

Montage avec [499.147](#)

Commander en plus si besoin:

[555.490](#) Vis

555.394

Off-set lock

connecting thread M6 face-plate stainless steel, can be used LH and RH. For use in conjunction with switch latch, shoot bolt lock with emergency function [555.789](#) and shoot bolts.

PU = 1 piece

Installation with [499.147](#)

Order separately if required:

[555.490](#) Screws



Nederlandse vertaling – Productblad

102739 · Jansen [555.794](#) omschakelslot anti-paniek, M6

Op het originele blad

Op dit blad staan drie artikelen: omschakelslot [555.794](#), schootgeleider [555.793](#) en omleidingsslot [555.394](#).

Dit artikel is [555.794](#) (geel gemarkeerd op het originele blad): het omschakelslot.

Omschrijving [555.794](#)

Omschakelslot (Schaltschloss).

- Voorplaat en sluitplaat RVS
- Links en rechts te gebruiken
- Voor stangen $\varnothing$ 10 mm
- Wordt gebruikt samen met anti-paniek schotentegenkast [555.789](#) en espagnoletstangen [555.387](#) / [555.388](#)
- Verpakkingseenheid: 1 omschakelslot, 1 sluitplaat en 1 onderlegplaat

Eventueel los bij te bestellen

Nr.	Omschrijving
555.498	Schroeven
451.091	Bevestigingsplaat

Ook op dit blad (niet dit artikel)

- [555.793](#) schootgeleider: RVS, bij schotentegenkast [555.789](#). Los bij te bestellen: [557.046](#) schroeven.
- [555.394](#) omleidingsslot: aansluitdraad M6, voorplaat RVS, links en rechts te gebruiken. Samen met omschakelslot, schotentegenkast [555.789](#) en espagnoletstangen. Montage met Jansen boormal [499.147](#). Los bij te bestellen: [555.490](#) schroeven.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.