

EN 179

EN 1125

555.789

Panik-Treibriegel-Schloss (Panik-Gegenkasten)
Hub 20 mm, mit Anschlussgewinde M6, Stulp Edelstahl, links und rechts einsetzbar, für zweiflügelige Panik-Türen in Kombination mit den Mehrfachverriegelungs-Schlössern 555.622 - 555.636. Verwendung zusammen mit Schaltschloss und Treibriegelstangen.

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

555.498	Schrauben
555.794	Schaltschloss
555.387/ 555.388	Treibriegelstange oben
555.389	Treibriegelstange unten
555.793	Fallenführung
555.900-555.903	Mitnehmerhaken
550.387	Mitnehmerklappe

Einsatz nur zusammen mit Mehrfachverriegelungs-Schlösser!

Der Zustand des Fallenriegels (offen/geschlossen) kann über integrierte Kontakte elektrisch abgefragt werden. Panik-Treibriegel-Schlösser und Fallenriegelüberwachung sind auf Sonderbestellung erhältlich.

555.789

Serrure contre-bascule panique
course 20 mm, avec raccord taraudé M6, têtière en acier Inox, utilisable à droite et à gauche, pour des portes à deux vantaux panique en combinaison avec les serrures à verrouillage multiple 555.622 - 555.636. A utiliser avec la serrure de retient et tiges de verrouillage.

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:

555.498	Vis
555.794	Serrure de retient
555.387/ 555.388	Tige de verrouillage supérieure
555.389	Tige de verrouillage inférieure
555.793	Guidage bec-de-cane
555.900-555.903	Crochet d'entraîneur non apparent
550.387	Doigt d'entraînement

Utilisation uniquement avec serrures à verrouillage multiple!

L'état du pêne (ouvert/fermé) peut être interrogé électriquement via des contacts intégrés. Les serrures contre-bascule panique et la surveillance des pênes demi-tour sont disponible sous forme de commande spéciale.

555.789

Shoot bolt lock with emergency function (reversible)
travel 20 mm, with connecting thread M6, face-plate stainless steel, can be used LH and RH, for double leaf emergency doors in combination with multipoint locks 555.622-555.636.
For use in conjunction with switch latch and shoot bolts.

PU = 1 piece

Order separately if required:

555.498	Screws
555.794	Switch latch
555.387/ 555.388	Shoot bolt top
555.389	Shoot bolt bottom
555.793	Latch guide
555.900-555.903	Concealed carry bar
550.387	Selector bar

Use in conjunction with multi-point locks only!

The status of the latch bolt (open/closed) can be queried electrically via integrated contacts. Panic shoot bolt locks and latch bolt monitoring are available to special order.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling – Productblad

102740 · Jansen 555.789 schotentegenkast passieve deur

Op het originele blad

Dit artikel is 555.789 (geel gemarkeerd op het originele blad).

Omschrijving

Anti-paniek schotentegenkast (Panik-Treibriegel-Schloss) voor de passieve deur.

- Slag 20 mm, aansluitdraad M6 voor de espagnoletstangen
- Voorplaat RVS
- Links en rechts te gebruiken
- Voor 2-vleugelige paniekdeuren, in combinatie met de meerpuntssluitingen 555.622 t/m 555.636
- Wordt gebruikt samen met een omschakelslot en espagnoletstangen
- Alleen te gebruiken samen met meerpuntssluitingen
- Verpakkingseenheid: 1 stuk

Eventueel los bij te bestellen

Nr.	Omschrijving
555.498	Schroeven
555.794	Omschakelslot
555.387 / 555.388	Espagnoletstang boven
555.389	Espagnoletstang onder
555.793	Schootgeleider
555.900 t/m 555.903	Meenemerhaak (verdekt)
550.387	Meenemerklep

Extra

De stand van de schoot (open of dicht) is via ingebouwde contacten elektrisch uit te lezen. Schotentegenkasten en schootbewaking levert Jansen op speciale bestelling.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina’s hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.