



555.416

Schaltsschloss

Stulp Edelstahl, links und rechts verwendbar, für Stangen ø 10 mm, Verwendung zusammen mit Falztreibriegel [555.424](#), Panik-Gegenkasten [555.712](#), 555.716/717, Treibriegelstangen und Umlenkschloss [555.715](#)

VE = 1 Schaltsschloss
1 Edelstahl-Schliessplatte

Einbau mit [499.124](#)

555.416

Serrure de retient

têtière en acier Inox, utilisable à droite et à gauche, pour tiges de ø 10 mm, à utiliser avec la bascule à mortaiser [555.424](#), serrure contre-bascule panique [555.712](#), 555.716/717, tige de verrouillage et verrou de dérivation [555.715](#)

UV = 1 serrure de retient
1 plaque de fermeture en acier Inox

Montage avec [499.124](#)

555.416

Switch latch

stainless steel face plate, can be used LH and RH, for ø 10 mm rods, use in conjunction with rebate lever bolt [555.424](#), opposite lock with emergency function [555.712](#), 555.716/717, shoot bolts and off-set lock [555.715](#)

PU = 1 switch latch
1 stainless steel striking plate

Installation with [499.124](#)

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

[550.322](#) Schrauben
[555.490](#) Schrauben

Commander en plus si besoin:

[550.322](#) Vis
[555.490](#) Vis

Order separately if required:

[550.322](#) Screws
[555.490](#) Screws



555.716

links
Gangflügel

555.717

rechts
Gangflügel

Panik-Gegenkasten mit Elektro-Türöffner 12-24V, AC/DC

Kasten verzinkt, Verriegelung automatisch, Hub 18 mm, Anschlussgewinde M5, Stulp Edelstahl, Dornmass 35 mm, für zweiflügelige Panik-Türen in Kombination mit den Schlössern [555.706](#) - [555.711](#) und [555.743](#) - [555.748](#), Verwendung zusammen mit Schaltsschloss und wahlweise mit Umlenkschloss [555.714](#) bzw. Schnappschloss gefedert [555.433](#)

VE = 1 Stück (inkl.
10 m Anschlusskabel)

555.716

à gauche
Vantail de service

555.717

à droite
Vantail de service

Serrure contre-bascule panique avec gâche électrique 12-24 V, AC/DC

boîtier zingué, verrouillage automatiquement, course 18 mm, r accord taraudé M5, têtière en acier Inox, axe canon/têtière 35 mm, pour porte panique à deux vantaux en combinaison avec les serrures [555.706](#) - [555.711](#) et [555.743](#) - [555.748](#), à utiliser avec serrure de retient et en choix avec verrou de dérivation [555.714](#) resp. pêne à ressort [555.433](#)

UV = 1 pièce (incl. 10 m câble de raccordement)

555.716

LH
Access leaf

555.717

RH
Access leaf

Opposite lock with emergency function with electric strike 12-24 V, AC/DC

case galvanised, automatic locking, travel 18 mm, connecting thread M5, face-plate stainless steel, backset 35 mm, for double leaf panic doors in conjunction with the locks [555.706](#) - [555.711](#) and [555.743](#) - [555.748](#), use in conjunction with switch latch and optional with off-set lock [555.714](#) resp. spring-loaded safety catch [555.433](#)

PU = 1 piece (incl. 10 m connection cable)



Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

[555.481/](#) Kunststoffunterlage
[555.482](#)
[550.268](#) Schrauben
[555.416](#) Schaltsschloss
[555.418/](#) Treibriegelstange oben
[555.499/](#)
[555.419](#) Treibriegelstange unten
[555.714](#) Umlenkschloss
[555.433](#) Schnappschloss gefedert

Commander en plus si besoin:

[555.481/](#) Support en plastique
[555.482](#)
[550.268](#) Vis
[555.416](#) Serrure de retient
[555.418/](#) Tige de verrouillage
[555.499](#) supérieure
[555.419](#) Tige de verrouillage inférieure
[555.714](#) Verrou de dérivation
[555.433](#) Pêne à ressort

Order separately if required:

[555.481/](#) Plastic support
[555.482](#)
[550.268](#) Screws
[555.416](#) Switch latch
[555.418/](#) Shoot bolt top
[555.499](#)
[555.419](#) Shoot bolt bottom
[555.714](#) Off-set lock
[555.433](#) Spring-loaded safety catch

Nederlandse vertaling – Productblad

102750 · Jansen [555.416](#) omschakelslot + sluitplaat M5

Op het originele blad

Op dit blad staan het omschakelslot [555.416](#) en de anti-paniek tegenkast met elektrische deuropener [555.716](#) / [555.717](#).

Dit artikel is [555.416](#) (geel gemarkeerd op het originele blad): het omschakelslot.

Omschrijving [555.416](#)

Omschakelslot (Schaltschloss) met RVS sluitplaat.

- Voorplaat RVS
- Links en rechts te gebruiken
- Voor stangen $\varnothing$ 10 mm
- Wordt gebruikt samen met kantschuif [555.424](#) (Falztreibriegel), anti-paniek tegenkast [555.712](#) of [555.716/717](#), espagnoletstangen en omleidingsslot [555.715](#)
- Verpakkingseenheid: 1 omschakelslot en 1 RVS sluitplaat
- Montage met Jansen boormal [499.124](#)

Eventueel los bij te bestellen

Nr.	Omschrijving
550.322	Schroeven
555.490	Schroeven

Ook op dit blad (niet dit artikel): [555.716](#) / [555.717](#)

Anti-paniek tegenkast met elektrische deuropener 12–24 V AC/DC, voor de loopdeur: [555.716](#) links, [555.717](#) rechts. Kast verzinkt, vergrendelt automatisch, slag 18 mm, aansluitdraad M5, voorplaat RVS, doornmaat 35 mm. Voor 2-vleugelige paniekdeuren met de sloten [555.706](#) t/m [555.711](#) en [555.743](#) t/m [555.748](#). Inclusief 10 m aansluitkabel.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.