



555.586

Edelstahl-Türdrücker

matt, mit Gleitlager, mit Clips-Ovalrosette 70x33x13 mm festdrehbar gelagert, mit Hochhaltefeder, für Drückerstift 9 mm.

Breite: 175 mm
Tiefe: 85 mm

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

[555.583](#)- Drückerstift
[555.585](#)

Montage mit Fließbohrung:
[557.362](#) Schrauben

Montage mit Blindnietmutter:
[555.297](#) Blindnietmutter
[557.178](#) Schrauben

555.586

Poignée femelle en acier Inox

mat, avec palier lisse, avec rosace ovale à clips 70x33x13 mm rivée tournante, avec ressort de rappel, pour tige carrée 9 mm.

Largeur: 175 mm
Profondeur: 85 mm

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:

[555.583](#)- Tige carré
[555.585](#)

Montage avec fluoperçage:
[557.362](#) Vis

Montage avec écrou en aveugle:
[555.297](#) Ecrou aveugle
[557.178](#) Vis

555.586

Stainless steel handle without spindle

matt, with friction bearing, with oval clip-on rosette 70x33x13 mm, with return spring, for handle spindle 9 mm.

Width: 175 mm
Depth: 85 mm

PU = 1 piece

Order separately if required:

[555.583](#)- Handle spindle
[555.585](#)

Installation with flow bore:
[557.362](#) Screws

Installation with blind rivet nut:
[555.297](#) Blind rivet
[557.178](#) Screws



555.579

Edelstahl-Türdrücker

matt, mit Gleitlager, mit Clips-Ovalrosette 70x33x13 mm festdrehbar gelagert, mit Hochhaltefeder, für Drückerstift 9 mm.

Breite: 179 mm
Tiefe: 79 mm

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

[555.583](#)- Drückerstift
[555.585](#)

Montage mit Fließbohrung:
[557.362](#) Schrauben

Montage mit Blindnietmutter:
[555.297](#) Blindnietmutter
[557.178](#) Schrauben

555.579

Poignée femelle en acier Inox

mat, avec palier lisse, avec rosace ovale à clips 70x33x13 mm rivée tournante, avec ressort de rappel, pour tige carrée 9 mm.

Largeur: 179 mm
Profondeur: 79 mm

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:

[555.583](#)- Tige carré
[555.585](#)

Montage avec fluoperçage:
[557.362](#) Vis

Montage avec écrou en aveugle:
[555.297](#) Ecrou aveugle
[557.178](#) Vis

555.579

Stainless steel handle without spindle

matt, with friction bearing, with oval clip-on rosette 70x33x13 mm, with return spring, for handle spindle 9 mm.

Width: 179 mm
Depth: 79 mm

PU = 1 piece

Order separately if required:

[555.583](#)- Handle spindle
[555.585](#)

Installation with flow bore:
[557.362](#) Screws

Installation with blind rivet nut:
[555.297](#) Blind rivet
[557.178](#) Screws

Nederlandse vertaling

Bron: Janisol deuren – leverprogramma (K1179459, 12/2025), blz. 1A 1-124 „Beslag”.

Dit artikel is: Jansen [555.586](#) – RVS deurkruk met ovale rozet, breedte 175 mm (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
555.586	Deurkruk van RVS, mat, met glijlager en opklikbare ovale rozet 70 x 33 x 13 mm (vast draaibaar gelagerd), met terugveer, voor krukstift 9 mm. Wordt geleverd zonder krukstift. Breedte 175 mm, diepte 85 mm. Apart te bestellen indien nodig: krukstift 555.583–555.585 . Montage met vloeiboring: schroeven 557.362 . Montage met blindklinkmoer: blindklinkmoer 555.297 en schroeven 557.178 .	1 stuk
555.579	Deurkruk van RVS, mat, met glijlager en opklikbare ovale rozet 70 x 33 x 13 mm (vast draaibaar gelagerd), met terugveer, voor krukstift 9 mm. Wordt geleverd zonder krukstift. Breedte 179 mm, diepte 79 mm. Apart te bestellen indien nodig: krukstift 555.583–555.585 . Montage met vloeiboring: schroeven 557.362 . Montage met blindklinkmoer: blindklinkmoer 555.297 en schroeven 557.178 .	1 stuk

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid. Pictogram „EN 179”: Jansen geeft dit beslag op voor noodsluitingen met kruk volgens EN 179.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op [kozijnparts.nl](https://www.kozijnparts.nl) te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze [productaanvraag](#).