



Caratteristiche tecniche:

- Scatola e coperchio in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale smontabile e contropiastra in ottone
- Scrocco piatto in ottone reversibile.
- Rullo regolabile da 2 a 13 mm in ottone
- Catenaccio a due mandate in ottone una mandata per versione bagno.
- Predisposizione per il montaggio di rosette e placche maniglia a viti passanti (non previste su entrata 35 mm)
- Predisposizione per il montaggio di borchie di protezione del cilindro con l=38 mm e 29 mm (entrata 35 mm solo l=29 mm)

Dotazione:

- Contropiastra
- Viti di fissaggio serratura e contropiastra e cilindro


Finiture:

- A RICHIESTA:
 - Ottone satinato nichelato (Fin. 12)
 - Acciaio inox (Fin. 20)

Mano:
0 = ambidestra




Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




- Catenaccio e scrocco
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. [1.06102.13.0](#)

2	85	22	35	0,658	1	1	5C110 35 0					
2	85	22	40	0,724	1	1	5C110 40 0					
2	85	22	45	0,752	1	1	5C110 45 0					
2	85	22	50	0,720	1	1	5C110 50 0					
2	85	22	60	0,750	1	1	5C110 60 0					
2	85	22	70	0,827	1	1	5C110 70 0					




- Catenaccio e scrocco
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. [1.06279.11.0](#)

2	85	22	35	0,680	1	1	5C130 35 0					
2	85	22	40	0,706	1	1	5C130 40 0					
2	85	22	45	0,734	1	1	5C130 45 0					
2	85	22	50	0,768	1	1	5C130 50 0					
2	85	22	60	0,800	1	1	5C130 60 0					
2	85	22	70	0,866	1	1	5C130 70 0					



- Catenaccio e rullo
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. [1.06149.00.0](#)

2	22	35	0,630	1	1	5C120 35 0						
2	22	40	0,680	1	1	5C120 40 0						
2	22	45	0,700	1	1	5C120 45 0						
2	22	50	0,740	1	1	5C120 50 0						
2	22	60	0,750	1	1	5C120 60 0						
2	22	70	0,800	1	1	5C120 70 0						



- Catenaccio e rullo
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra

2	22	35	0,630	1	1	5C140 35 0						
2	22	40	0,680	1	1	5C140 40 0						
2	22	45	0,700	1	1	5C140 45 0						
2	22	50	0,740	1	1	5C140 50 0						
2	22	60	0,750	1	1	5C140 60 0						
2	22	70	0,800	1	1	5C140 70 0						

Cisa 5C110 – productinformatie – Nederlandse vertaling

Cisa 5C110 dag- en nachtslot

Op het originele blad (CISA Catalogo 2026, blz. 338)

Cisa: insteeksloten voor Europese profielcilinder. Dit artikel is de 5C110 met doornmaat 50 mm (Cisa-artikel 1.5C110.50.0), geel gemarkeerd.

Technische kenmerken

- Slotkast en deksel van staal, verzinkt
- Afneembare voorplaat en sluitplaat van messing
- Platte dagschoot van messing, omkeerbaar
- Rolschoot verstelbaar van 2 tot 13 mm, messing (alleen bij 5C120 en 5C140)
- Nachtschoot van messing, 2 slagen (1 slag bij de badkameruitvoering)
- Voorbereid voor rozetten en krukschilden met doorgaande bouten (niet bij doornmaat 35 mm)
- Voorbereid voor cilinderrozetten met l = 38 mm en 29 mm (bij doornmaat 35 mm alleen l = 29 mm)

Meegeliefert

- Sluitplaat (bij de 5C110: art. 1.06102.13.0)
- Schroeven voor slot, sluitplaat en cilinder

Afwerking op aanvraag

- Messing mat vernikkeld (fin. 12)
- RVS (fin. 20)

Mano: E = ambidestra = links en rechts te gebruiken.

Tabel

Uitvoering	Slagen	PC	Voorplaat	Doornmaat	Gewicht	Artikel
dagschoot + nachtschoot	2	85	22	35 · 40 · 45 · 50 · 60 · 70	0,658 – 0,827 kg	<u>5C110</u> (sluitplaat <u>1.06102.13.0</u>)
dagschoot + nachtschoot	2	85	22	35 – 70	0,680 – 0,866 kg	5C130 (sluitplaat <u>1.06279.11.0</u>)
rolschoot + nachtschoot	2	–	22	35 – 70	0,630 – 0,800 kg	5C120 (sluitplaat <u>1.06149.00.0</u>)
rolschoot + nachtschoot	2	–	22	35 – 70	0,630 – 0,800 kg	5C140

Ons artikel: 5C110, doornmaat 50 mm, PC 85, voorplaat 22 mm, 0,720 kg.

Kopteksten: Tipologia = uitvoering; Descrizione = omschrijving; Mandate = slagen; Interasse = PC-maat; Frontale = voorplaat; Entrata = doornmaat; Peso unitario = gewicht per stuk; N. pezzi = aantal; Catenaccio e scrocco = nachtschoot en dagschoot; Catenaccio e rullo = nachtschoot en rolschoot; In dotazione = meegeliefert; Contropiastra = sluitplaat.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.