



555.066 ø 22 mm
555.067 ø 17 mm

Fallenriegel-Schloss
mit Wechsel, Riegelausschluss
1-tourig 20 mm, Kasten verzinkt,
Falle und Riegel vernickelt,
Stulp Edelstahl

VE = 1 Stück

Einbau mit
499.140 ø 22 mm
499.148 ø 17 mm

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
555.467 Kunststoffunterlage
550.268 Schrauben

555.066 ø 22 mm
555.067 ø 17 mm

Serrure à mortaiser
avec levier, course du pêne à
1 tour 20 mm, boîtier zingué,
bec de cane et pêne nickelés,
têtière en acier Inox

UV = 1 pièce

Montage avec
499.140 ø 22 mm
499.148 ø 17 mm

Commander en plus si besoin:
555.467 Support en plastique
550.268 Vis

555.066 ø 22 mm
555.067 ø 17 mm


Latch and bolt lock
with latch retention, travel of bolt
1 turn 20 mm, case galvanised,
latch and bolt nickel-plated, face
plate stainless steel

PU = 1 piece

Installation with
499.140 ø 22 mm
499.148 ø 17 mm

Order separately if required:
555.467 Plastic support
550.268 Screws

EN 12209



555.068 ø 22 mm
555.068 ø 17 mm

Rollfallen-Schloss
Riegelausschluss 1-tourig 20 mm,
Kasten verzinkt, verstellbare
Rollfalle und Riegel vernickelt,
Stulp Edelstahl

VE = 1 Stück

Einbau mit
499.140 ø 22 mm
499.148 ø 17 mm

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
555.467 Kunststoffunterlage
550.268 Schrauben
555.470 Schliessblech

555.068 ø 22 mm
555.068 ø 17 mm

Serrure à mortaiser à rouleau
course du pêne à 1 tour 20 mm,
boîtier zingué, rouleau réglable
et pêne nickelés, têtière en acier
Inox

UV = 1 pièce

Montage avec
499.140 ø 22 mm
499.148 ø 17 mm

Commander en plus si besoin:
555.467 Support en plastique
550.268 Vis
555.470 Gâche de fermeture

555.068 ø 22 mm
555.068 ø 17 mm

Roller latch lock
travel of bolt 1 turn 20 mm,
case galvanised, adjustable
roller latch and bolt nickel-
plated, face plate stainless steel

PU = 1 piece

Installation with
499.140 ø 22 mm
499.148 ø 17 mm

Order separately if required:
555.467 Plastic support
550.268 Screws
555.470 Strike plate

EN 12209

Schlossabmessungen und
Funktionsbeschreibungen
der Panik-Schlösser siehe
«Technische Hinweise».

Dimensions et descriptions des
fonctions des serrures paniques
voir «Conseils techniques».

Emergency lock dimensions and
description of operation
see «Technical data».

Jansen 555.066/555.067 – artikelgegevens (Janisol-deuren) – Nederlandse vertaling

Vertaling van de Duitse, Franse en Engelse tekst op de originele bladen

Beslag – artikelgegevens (Jansen Janisol deuren, blz. 1A 1-66)

555.066 (ø 22 mm) en 555.067 (ø 17 mm). Ons artikel is de 555.067 voor profielcilinder.

- Dag- en nachtslot met wissel, nachtschoot 1 slag 20 mm, slotkast verzinkt, dagschoot en nachtschoot vernikkeld, voorplaat RVS
- Verpakking: 1 stuk
- Inbouwen met 499.140 (ø 22 mm) of 499.148 (ø 17 mm)
- Indien nodig extra bestellen: 555.467 kunststof onderlegger, 550.268 schroeven
- EN 12209

Ook op dit blad: 555.068 rolschootslot

Nachtschoot 1 slag 20 mm, slotkast verzinkt, verstelbare rolschoot en nachtschoot vernikkeld, voorplaat RVS.
Extra: 555.467 kunststof onderlegger, 550.268 schroeven, 555.470 sluitplaat. Dit is niet ons artikel.

De maten en werking van de paniekssloten staan bij de technische gegevens.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.