

455.473

Dichtung
EPDM, schwarz, Einbau in Türschwellen-Zusatzprofil 407.114

VE = 50 m

455.473

Joint
EPDM, noir, montage dans le profilé pour seuil de porte complémentaire 407.114

UV = 50 m

455.473

Weatherstrip
EPDM, black, installation in additional door threshold profile 407.114

PU = 50 m



452.993

Anschlussprofil
Polyester glasfaserverstärkt, grau, als tragende und doch ideal thermisch getrennte Unterkonstruktion beim Bauanschluss

VE = 6 m

I_x = 0,57 × 10^6 mm^4
W_x = 18,9 × 18^3 mm^3
E = 23 × 10^3 N/mm^2

EN 13706 / Z-10.9-299

452.993

Profilé de raccordement
polyester renforcé par fibres de verre, gris, sous forme d'ossature portante à parfaite coupure thermique pour le raccordement au bâtiment

UV = 6 m

I_x = 0,57 × 10^6 mm^4
W_x = 18,9 × 18^3 mm^3
E = 23 × 10^3 N/mm^2

EN 13706 / Z-10.9-299

452.993

Attachment profile
glass fibre-reinforced polyester, grey, as a load-bearing and ideally thermally broken substructure for the attachment to the building structure

PU = 6 m

I_x = 0,57 × 10^6 mm^4
W_x = 18,9 × 18^3 mm^3
E = 23 × 10^3 N/mm^2

EN 13706 / Z-10.9-299



455.471

Tür-Stulpdichtung für zweiflügelige Türen
Polyamid schwarz, verhindert den Lichtdurchfall und verbessert die Lufdichtigkeit beim Profilwechsel, links und rechts verwendbar

Einsatz:
Im Stulpbereich unten und oben

VE = 10 Stück

455.471

Embout d'étanchéité pour porte à deux vantaux
polyamide noir, empêche le passage de la lumière et améliore l'étanchéité à l'air lors du remplacement du profilé, utilisable à gauche et droite.

Utilisation:
Pour le portes à deux vantaux en haut et en bas

UV = 10 pièces

455.471

Weatherstrip for double leaf doors
black polyamide, prevents light penetration and improves air permeability with change of profile, can be used left and right.

Usage:
Above and below of double leaf doors

PU = 10 pieces

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.



455.006

Türdichtung
EPDM, schwarz

VE = 100 m

* Vor der Montage entfernen

455.006

Joint de porte
EPDM, noir

UV = 100 m

* A enlever avant le montage

455.006

Door weatherstrip
EPDM, black

PU = 100 m

* Remove before fitting



452.982

Türschwellenprofil
schwarz, aus Polyamid glasfaserverstärkt, für behindertengerechte Schwellenausbildung nach DIN 18040

VE = 6 m

Einsatz:
In Kombination mit Anschlag-Dichtung 455.473 und 407.038

452.982

Profilé pour seuil de porte
noir, polyamide renforcé par fibres de verre, pour des seuils adaptés à la circulation des handicapés, conformément à DIN 18040

UV = 6 m

Utilisation:
En combinaison avec embout d'étanchéité 455.473 et 407.038

452.982

Door threshold profile
black, made of fibreglass-reinforced polyamide, suitable for handicapped compliant threshold constructions
according to DIN 18040

PU = 6 m

Usage:
In combination with gasket piece 455.473 and 407.038



455.224

Endstück
zu Schwelle 452.982

VE = je 1 Endstück rechts und links

Einsatz:
Nur für einwärts öffnende Türen geeignet

455.224

Embout
pour seuil 452.982

UV = 1 capuchon pour la droite et 1 pour la gauche

Utilisation:
Convient seulement aux portes s'ouvrant vers l'intérieur

455.224

End piece
for threshold 452.982

PU = 1 cap each for right and left

Usage:
Only suitable for inward-opening doors



407.038

Aufnahmeprofil für Anschlag-Dichtung
Aluminium, roh

VE = 6 m

Einsatz:
Zur Aufnahme für Anschlagdichtung 455.473

407.038

Profilé de réception pour joint de butée
Aluminium, brut

UV = 6 m

Utilisation :
Pour la réception du joint de butée 455.473

407.038

Mounting profile for rebate gasket
Aluminium, mill finish

PU = 6 m

Application:
For mounting stopping gasket 455.473

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling

Bron: Janisol HI deuren – leverprogramma (K1179460, 03/2026), blz. 1B 1-39 „Toebehoren”.

Dit artikel is: Jansen 455.473 – dorpeldichting van zwart EPDM voor Janisol HI en Janisol 70 (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
455.473	Dichting, EPDM zwart, voor inbouw in het aanvullende dorpelprofiel 407.114.	50 m
452.993	Aansluitprofiel van glasvezelversterkt polyester, grijs, als dragende en thermisch onderbroken onderconstructie bij de aansluiting op het gebouw.	6 m
455.471	Stolpdichting voor tweevleugelige deuren, zwart polyamide. Houdt licht tegen en verbetert de luchtdichtheid bij de overgang van het profiel. Links en rechts te gebruiken. Toepassing: in het stolpgedeelte boven en onder.	10 stuks

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling

Bron: Jansen Janisol 70 deur – leverprogramma (K1284168, 05/2026), blz. 1B 1-32 „Toebehoren”.

Dit artikel is: Jansen 455.473 – dorpeldichting van zwart EPDM voor Janisol HI en Janisol 70 (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
455.006	Deurdichting, EPDM zwart. * Vóór de montage verwijderen.	100 m
452.982	Dorpelprofiel, zwart, van glasvezelversterkt polyamide, voor drempelvrije constructies volgens DIN 18040. Toepassing: in combinatie met aanslagdichting 455.473 en 407.038.	6 m
455.224	Eindstuk voor dorpel 452.982, per stuk 1 eindstuk rechts en links. Toepassing: alleen voor naar binnen draaiende deuren.	–
407.038	Opnameprofiel voor aanslagdichting, aluminium, onbehandeld. Toepassing: voor het opnemen van aanslagdichting 455.473.	6 m

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.