

455.027

Glasdichtung
EPDM, schwarz,
für Profilanschlagseite,
selbstklebend, Fugenbreite 5 mm

Einsatz mit Stahl-/
Edelstahl-Glashalteleisten

VE = 100 m

455.027

Joint de vitrage
EPDM, noir, pour côté
aile fixe, autocollant, largeur
du joint 5 mm

Utilisation avec parcloses
en acier et acier Inox

UV = 100 m

455.027

Glazing weatherstrip
EPDM, black, for section
flange, self-adhesive, joint
width 5 mm

Application with steel and
stainless steel glazing beads

PU = 100 m



455.029

Glasdichtung
mit Abreisssteg
EPDM, schwarz,
für Glasleistenseite,
Fugenbreite 4-5 mm

Einsatz mit Stahl-/
Edelstahl-Glashalteleisten

VE = 100 m

455.029

Joint de vitrage
avec partie déchirable
EPDM, noir,
pour côté parclose,largeur
du joint 4-5 mm

Utilisation avec parcloses
en acier et acier Inox

UV = 100 m

455.029

Glazing weatherstrip
with detachable strip
EPDM, black,
for glazing bead side, joint
width 4-5 mm

Application with steel and
stainless steel glazing beads

PU = 100 m



455.028

Glasdichtung
mit Abreisssteg
EPDM, schwarz,
für Glasleistenseite,
Fugenbreite 6-8 mm

Einsatz mit Stahl-/
Edelstahl-Glashalteleisten

VE = 100 m

455.028

Joint de vitrage
avec partie déchirable
EPDM, noir,
pour côté parclose, largeur
du joint 6-8 mm

Utilisation avec parcloses
en acier et acier Inox

UV = 100 m

455.028

Glazing weatherstrip
with detachable strip
EPDM, black,
for glazing bead side, joint
width 6-8 mm

Application with steel and
stainless steel glazing beads

PU = 100 m

455.006

Türdichtung
EPDM, schwarz

VE = 100 m

* Vor der Montage entfernen

455.006

Joint de porte
EPDM, noir

UV = 100 m

* A enlever avant le montage

455.006

Door weatherstrip
EPDM, black

PU = 100 m

* Remove before fitting

ift Rosenheim
Notifizierte Produkt-zertifizierungsstelle
18-003504-PR01
18-003535-PR01
30.03.2020
Notified Body 0751

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Verglasungstabelle Trockenverglasung
Tableau de vitrage à sec
Glazing table dry glazing



Dichtung / Joint / Weatherstrip	Aussen / Extérieur / Outside	Innen / Intérieur / Inside						
	455.027 (5)	455.028 (8)	455.028 (7)	455.028 (6)	455.029 (5)	455.029 (4)	X	Glasleisten / Parcloses / Glazing beads
Verglasung F / Vitrage F / Glazing F	5		5	6	7	8	9	402.130 Z, 402.430, 402.530
		9	10	11	12	13	9	402.125 Z, 402.425, 402.525
		14	15	16	17	18	9	402.120 Z, 402.420, 402.520
		19	20	21	22	23	9	402.115 Z, 402.415, 402.515
				24	25	26	9	402.112 Z

ift Rosenheim
Notifizierte Produkt-zertifizierungsstelle
18-003504-PR01
18-003535-PR01
30.03.2020
Notified body 0757
Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = Kleur. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling

Bron: Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60 – technische documentatie (K1189119, 03/2021), blz. 3D 1-24 „Toebehoren”.

Dit artikel is: Jansen 455.029 – glasdichting voor de glaslatzijde, voegbreedte 4-5 mm, zwart EPDM (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
455.027	Glasdichting, EPDM zwart, voor de aanslagzijde van het profiel, zelfklevend, voegbreedte 5 mm. Toepassing met stalen of RVS-glaslatten.	100 m
455.029	Glasdichting met afscheurstrip, EPDM zwart, voor de glaslatzijde, voegbreedte 4-5 mm. Toepassing met stalen of RVS-glaslatten.	100 m
455.028	Glasdichting met afscheurstrip, EPDM zwart, voor de glaslatzijde, voegbreedte 6-8 mm. Toepassing met stalen of RVS-glaslatten.	100 m
455.006	Deurdichting, EPDM zwart. * Vóór de montage verwijderen (zie * in de tekening).	100 m

Uitleg begrippen
Glaslatzijde (Glasleistenseite): de kant van de glaslat, de losse lat die het glas vastzet.
Aanslagzijde (Profilanschlagseite): de vaste kant van het profiel waar het glas tegenaan ligt.
Voegbreedte (Fugenbreite): de ruimte tussen glas en profiel of glaslat waar de dichting in komt.
Afscheurstrip (Abreisssteg): een strip aan de dichting die afgescheurd kan worden.
VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid.

Deze bladzijde komt uit de documentatie van de brandwerende Jansen-Economy 50-deuren (klassen E30, EW30, E60, EW60; keuring ift Rosenheim). De dichtingen worden daarin toegepast. De brandwerendheid is getest op het complete deursysteem: alle onderdelen in en om het profiel zijn samen nodig om de klasse te halen.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling – beglazingstabel

Bron: Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60 – technische documentatie (K1191230, 03/2021), blz. 3D 2-106 „Beglazingstabel droge beglazing”.

Dit artikel is: Jansen 455.029 – glasdichting voor de glaslatzijde, voegbreedte 4-5 mm, zwart EPDM (geel gemarkeerd).

Buiten 455.027 voeg 5	Binnen 455.028 voeg 8	Binnen 455.028 voeg 7	Binnen 455.028 voeg 6	Binnen 455.029 voeg 5	Binnen 455.029 voeg 4	X	Glaslatten
5		5	6	7	8	9	402.130 Z, 402.430, 402.530 (breedte 30 mm)
5	9	10	11	12	13	9	402.125 Z, 402.425, 402.525 (breedte 25 mm)
5	14	15	16	17	18	9	402.120 Z, 402.420, 402.520 (breedte 20 mm)
5	19	20	21	22	23	9	402.115 Z, 402.415, 402.515 (breedte 15 mm)
5			24	25	26	9	402.112 Z (breedte 12 mm)

Uitleg

Dichting: de bovenste rij geeft per kolom de glasdichting en de voegbreedte in mm. Buiten (Aussen) zit de dichting aan de aanslagzijde, binnen (Innen) aan de glaslatzijde.

Beglazing F: de getallen in de grijze vakken zijn de glasdikte F in mm die bij die combinatie van dichting en glaslat past.

X: maat X in de tekening van Jansen.

Glaslatten: de glaslatten die Jansen per rij noemt, met de breedte uit de tekening.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.