

455.027

Glasdichtung

EPDM, schwarz,
für Profilschlagseite,
selbstklebend, Fugenbreite 5 mm

Einsatz mit Stahl-/
Edelstahl-Glshalteleisten

VE = 100 m

455.027

Joint de vitrage

EPDM, noir, pour côté
aile fixe, autocollant, largeur
du joint 5 mm

Utilisation avec parcloses
en acier et acier Inox

UV = 100 m


455.027

Glazing weatherstrip

EPDM, black, for section
flange, self-adhesive, joint
width 5 mm

Application with steel and
stainless steel glazing beads

PU = 100 m



455.029

Glasdichtung mit Abreisstege

EPDM, schwarz,
für Glasleistenseite,
Fugenbreite 4-5 mm

Einsatz mit Stahl-/
Edelstahl-Glshalteleisten

VE = 100 m

455.029

Joint de vitrage avec partie déchirable

EPDM, noir,
pour côté parclosé, largeur
du joint 4-5 mm

Utilisation avec parcloses
en acier et acier Inox

UV = 100 m


455.029

Glazing weatherstrip with detachable strip

EPDM, black,
for glazing bead side, joint
width 4-5 mm

Application with steel and
stainless steel glazing beads

PU = 100 m



455.028

Glasdichtung mit Abreisstege

EPDM, schwarz,
für Glasleistenseite,
Fugenbreite 6-8 mm

Einsatz mit Stahl-/
Edelstahl-Glshalteleisten

VE = 100 m

455.028

Joint de vitrage avec partie déchirable

EPDM, noir,
pour côté parclosé, largeur
du joint 6-8 mm

Utilisation avec parcloses
en acier et acier Inox

UV = 100 m

455.028

Glazing weatherstrip with detachable strip

EPDM, black,
for glazing bead side, joint
width 6-8 mm

Application with steel and
stainless steel glazing beads

PU = 100 m



455.006

Türdichtung

EPDM, schwarz

VE = 100 m

* Vor der Montage entfernen

455.006

Joint de porte

EPDM, noir

UV = 100 m

* A enlever avant le montage

455.006

Door weatherstrip

EPDM, black


PU = 100 m








* Remove before fitting





Verglasungstabelle Trockenverglasung
Tableau de vitrage à sec
Glazing table dry glazing



Dichtung Joint Weatherstrip	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside						X	Glasleisten Parcloses Glazing beads
	455.027 	455.028 	455.028 	455.028 	455.029 	455.029 			
Verglasung F Vitrage F Glazing F	5		5	6	7	8	9		402.130 Z 402.430 402.530
		9	10	11	12	13	9		402.125 Z 402.425 402.525
		14	15	16	17	18	9		402.120 Z 402.420 402.520
		19	20	21	22	23	9		402.115 Z 402.415 402.515
				24	25	26	9		402.112 Z



Nederlandse vertaling

Bron: Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60 – technische documentatie (K1189119, 03/2021), blz. 3D 1-24 „Toebehoren”.

Dit artikel is: Jansen [455.028](#) – glasdichting voor de glaslatzijde, voegbreedte 6-8 mm, zwart EPDM (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
455.027	Glasdichting, EPDM zwart, voor de aanslagzijde van het profiel, zelfklevend, voegbreedte 5 mm. Toepassing met stalen of RVS-glaslatten.	100 m
455.029	Glasdichting met afscheurstrip, EPDM zwart, voor de glaslatzijde, voegbreedte 4-5 mm. Toepassing met stalen of RVS-glaslatten.	100 m
455.028	Glasdichting met afscheurstrip, EPDM zwart, voor de glaslatzijde, voegbreedte 6-8 mm. Toepassing met stalen of RVS-glaslatten.	100 m
455.006	Deurdichting, EPDM zwart. * Vóór de montage verwijderen (zie * in de tekening).	100 m

Uitleg begrippen

Glaslatzijde (Glasleistenseite): de kant van de glaslat, de losse lat die het glas vastzet.

Aanslagzijde (Profilanschlagseite): de vaste kant van het profiel waar het glas tegenaan ligt.

Voegbreedte (Fugenbreite): de ruimte tussen glas en profiel of glaslat waar de dichting in komt.

Afscheurstrip (Abreissteg): een strip aan de dichting die afgescheurd kan worden.

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid.

Deze bladzijde komt uit de documentatie van de brandwerende Jansen-Economy 50-deuren (klassen E30, EW30, E60, EW60; keuring ift Rosenheim). De dichtingen worden daarin toegepast. De brandwerendheid is getest op het complete deursysteem: alle onderdelen in en om het profiel zijn samen nodig om de klasse te halen.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Nederlandse vertaling – beglazingstabel

Bron: Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60 – technische documentatie (K1191230, 03/2021), blz. 3D 2-106 „Beglazingstabel droge beglazing”.

Dit artikel is: Jansen [455.028](#) – glasdichting voor de glaslatzijde, voegbreedte 6-8 mm, zwart EPDM (geel gemarkeerd).

Buiten	Binnen	Binnen	Binnen	Binnen	Binnen X	Glaslatten
455.027	455.028	455.028	455.028	455.029	455.029	
voeg 5	voeg 8	voeg 7	voeg 6	voeg 5	voeg 4	
5		5	6	7	8	9 402.130 Z, 402.430 , 402.530 (breedte 30 mm)
5	9	10	11	12	13	9 402.125 Z, 402.425 , 402.525 (breedte 25 mm)
5	14	15	16	17	18	9 402.120 Z, 402.420 , 402.520 (breedte 20 mm)
5	19	20	21	22	23	9 402.115 Z, 402.415 , 402.515 (breedte 15 mm)
5			24	25	26	9 402.112 Z (breedte 12 mm)

Uitleg

Dichting: de bovenste rij geeft per kolom de glasdichting en de voegbreedte in mm. Buiten (Aussen) zit de dichting aan de aanslagzijde, binnen (Innen) aan de glaslatzijde.

Beglazing F: de getallen in de grijze vakken zijn de glasdikte F in mm die bij die combinatie van dichting en glaslat past.

X: maat X in de tekening van Jansen.

Glaslatten: de glaslatten die Jansen per rij noemt, met de breedte uit de tekening.