

455.019

Glasdichtung

EPDM, schwarz,
für Profilanschlagseite,
selbstklebend, Fugenbreite 5 mm

Einsatz mit Aluminium-
Glashalteleisten

VE = 100 m

455.019

Joint de vitrage

EPDM, noir,
pour côté battue, autocollant,
pour largeur du joint 5 mm

Utilisation avec parclozes
en aluminium

UV = 100 m

455.019

Glazing weatherstrip

EPDM, black,
for section flange,
self-adhesive, joint width 5 mm

Application with aluminium
glazing beads

PU = 100 m



455.014

Glasdichtung

EPDM, schwarz,
für Doppelglasleisten,
Fugenbreite 4,5 mm

Einsatz mit Aluminium-
Glashalteleisten

VE = 100 m

455.014

Joint de vitrage

EPDM, noir,
pour parclozes doubles, pour
largeur du joint 4,5 mm

Utilisation avec parclozes
en aluminium

UV = 100 m

455.014

Glazing weatherstrip

EPDM, black,
for double/glazing bead,
joint width 4.5 mm

Application with aluminium
glazing beads

PU = 100 m



455.007

Glasdichtung

EPDM, schwarz,
für Fugenbreite 4-5 mm

Einsatz mit Aluminium-
Glashalteleisten

VE = 100 m

455.007

Joint de vitrage

EPDM, noir,
pour largeur du joint 4-5 mm

Utilisation avec parclozes
en aluminium

UV = 100 m

455.007

Glazing weatherstrip

EPDM, black,
joint width 4-5 mm

Application with aluminium
glazing beads

PU = 100 m



455.008

Glasdichtung

EPDM, schwarz,
für Fugenbreite 5-6 mm

Einsatz mit Aluminium-
Glashalteleisten

VE = 100 m

455.008

Joint de vitrage

EPDM, noir,
pour largeur du joint 5-6 mm

Utilisation avec parclozes
en aluminium

UV = 100 m

455.008

Glazing weatherstrip

EPDM, black,
joint width 5-6 mm

Application with aluminium
glazing beads

PU = 100 m



455.009

Glasdichtung

EPDM, schwarz,
für Fugenbreite 6-9 mm

Einsatz mit Aluminium-
Glashalteleisten

VE = 100 m

455.009

Joint de vitrage

EPDM, noir,
pour largeur du joint 6-9 mm

Utilisation avec parclozes
en aluminium

UV = 100 m


455.009

Glazing weatherstrip

EPDM, black,
joint width 6-9 mm


Application with aluminium
glazing beads

PU = 100 m





Verglasungstabelle Trockenverglasung
Tableau de vitrage à sec
Glazing table dry glazing



Dichtung Joint Weatherstrip	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside						X	Glasleisten Parcloses Glazing beads
	455.019 	455.009 	455.009 	455.009 	455.008 	455.007 			
Verglasung F Vitrage F Glazing F	5		5	6	7	8	9		404.129
		14	15	16	17	18	9		404.119
				19	20	21	9		404.116

Hinweis:
Die Glasdicken wurden aufgerundet.

Remarque:
Les épaisseurs de verre ont été
arrondies vers le haut.

Note:
Glass thicknesses have been
rounded up.





Verglasungstabelle Trockenverglasung


für Einsatz im Innenbereich (trocken)

Tableau de vitrage à sec


pour utilisation en zone intérieure

Glazing table dry glazing

for use indoors (dry)



Dichtung Joint Weatherstrip			Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside						
	Glasleisten Parcloses Glazing beads		455.014	455.009	455.009	455.008	455.007		Glasleisten Parcloses Glazing beads	
		X						X		
Verglasung F Vitrage F Glazing F	 404.116	9	4,5	5	6	7	8	9	 404.116	



455.019

Glasdichtung

EPDM, schwarz, für
Profilanschlagseite, selbst-
klebend, Fugenbreite 5 mm

Einsatz siehe Seite 49

VE = 100 m

455.019

Joint de vitrage

EPDM, noir,
pour côté battue, autocollant,
pour largeur du joint 5 mm

Utilisation voir page 49

UV = 100 m

455.019

Glazing weatherstrip

EPDM, black,
for section flange,
self-adhesive, joint width 5 mm

Application see page 49

PU = 100 m



455.014

Glasdichtung

EPDM, schwarz,
für Doppelglasleisten,
Fugenbreite 4,5 mm

Einsatz siehe Seite 50

VE = 100 m

455.014

Joint de vitrage

EPDM, noir,
pour parclores doubles, pour lar-
geur du joint 4,5 mm

Utilisation voir page 50

UV = 100 m

455.014

Glazing weatherstrip

EPDM, black,
for double/glazing bead,
joint width 4.5 mm

Application see page 50

PU = 100 m



455.007

Glasdichtung

EPDM, schwarz,
für Fugenbreite 4-5 mm

Einsatz siehe Seiten 49/50

VE = 100 m

455.007

Joint de vitrage

EPDM, noir,
pour largeur du joint 4-5 mm

Utilisation voir pages 49/50

UV = 100 m

455.007

Glazing weatherstrip

EPDM, black,
joint width 4-5 mm

Application see pages 49/50

PU = 100 m



455.008

Glasdichtung

EPDM, schwarz,
für Fugenbreite 5-6 mm

Einsatz siehe Seiten 49/50

VE = 100 m

455.008

Joint de vitrage

EPDM, noir,
pour largeur du joint 5-6 mm

Utilisation voir pages 49/50

UV = 100 m

455.008

Glazing weatherstrip

EPDM, black,
joint width 5-6 mm

Application see pages 49/50

PU = 100 m



455.009

Glasdichtung

aus EPDM, schwarz,
für Fugenbreite 6-7 mm

Einsatz siehe Seiten 49/50

VE = 100 m

455.009

Joint de vitrage

en EPDM, noir,
pour largeur du joint 6-7 mm

Utilisation voir pages 49/50

UV = 100 m

455.009

Glazing weatherstrip

EPDM, black,
joint width 6-7 mm

Application see pages 49/50

PU = 100 m

Nederlandse vertaling

Bron: Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60 – technische documentatie (K1189119, 03/2021), blz. 3D 1-25 „Toebehoren”.

Dit artikel is: Jansen [455.009](#) – glasdichting voor aluminium glaslatten, voegbreedte 6-9 mm (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
455.019	Glasdichting, EPDM zwart, voor de aanslagzijde van het profiel, zelfklevend, voegbreedte 5 mm. Toepassing met aluminium glaslatten.	100 m
455.014	Glasdichting, EPDM zwart, voor dubbele glaslatten, voegbreedte 4,5 mm. Toepassing met aluminium glaslatten.	100 m
455.007	Glasdichting, EPDM zwart, voor voegbreedte 4-5 mm. Toepassing met aluminium glaslatten.	100 m
455.008	Glasdichting, EPDM zwart, voor voegbreedte 5-6 mm. Toepassing met aluminium glaslatten.	100 m
455.009	Glasdichting, EPDM zwart, voor voegbreedte 6-9 mm. Toepassing met aluminium glaslatten.	100 m

Uitleg begrippen

Glaslatzijde (Glasleistenseite): de kant van de glaslat, de losse lat die het glas vastzet.

Aanslagzijde (Profilanschlagseite): de vaste kant van het profiel waar het glas tegenaan ligt.

Voegbreedte (Fugenbreite): de ruimte tussen glas en profiel of glaslat waar de dichting in komt.

Afscheurstrip (Abreissteg): een strip aan de dichting die afgescheurd kan worden.

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid.

Deze bladzijde komt uit de documentatie van de brandwerende Jansen-Economy 50-deuren (klassen E30, EW30, E60, EW60; keuring ift Rosenheim). De dichtingen worden daarin toegepast. De brandwerendheid is getest op het complete deursysteem: alle onderdelen in en om het profiel zijn samen nodig om de klasse te halen.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze [productaanvraag](#).

Nederlandse vertaling – beglazingstabel

Bron: Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60 – technische documentatie (K1191230, 03/2021), blz. 3D 2-112 „Beglazingstabel droge beglazing”.

Dit artikel is: Jansen [455.009](#) – glasdichting voor aluminium glaslatten, voegbreedte 6-9 mm (geel gemarkeerd).

Buiten	Binnen	Binnen	Binnen	Binnen	Binnen	X	Glaslatten
455.019	455.009	455.009	455.009	455.008	455.007		
voeg 5	voeg 8,5	voeg 7,5	voeg 6,5	voeg 5,5	voeg 4,5		
5		5	6	7	8	9	404.129 (breedte 30 mm)
5	14	15	16	17	18	9	404.119 (breedte 20 mm)
5			19	20	21	9	404.116 (breedte 16,5 mm)

Uitleg

Dichting: de bovenste rij geeft per kolom de glasdichting en de voegbreedte in mm. Buiten (Aussen) zit de dichting aan de aanslagzijde, binnen (Innen) aan de glaslatzijde.

Beglazing F: de getallen in de grijze vakken zijn de glasdikte F in mm die bij die combinatie van dichting en glaslat past.

X: maat X in de tekening van Jansen.

Glaslatten: de glaslatten die Jansen per rij noemt, met de breedte uit de tekening.

Opmerking van Jansen: de glasdiktes zijn naar boven afgerond.

Nederlandse vertaling – beglazingstabel

Bron: Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60 – technische documentatie (K1191230, 03/2021), blz. 3D 2-113 „Beglazingstabel droge beglazing, voor binnen”.

Dit artikel is: Jansen [455.009](#) – glasdichting voor aluminium glaslatten, voegbreedte 6-9 mm (geel gemarkeerd).

Buiten	Binnen	Binnen	Binnen	Binnen	X	Glaslatten
455.014	455.009	455.009	455.008	455.007		
voeg 4,5	voeg 7,5	voeg 6,5	voeg 5,5	voeg 4,5		
4,5	5	6	7	8	9	404.116 (aan beide zijden) (breedte 16,5 mm)

Uitleg

Dichting: de bovenste rij geeft per kolom de glasdichting en de voegbreedte in mm. Buiten (Aussen) zit de dichting aan de aanslagzijde, binnen (Innen) aan de glaslatzijde.

Beglazing F: de getallen in de grijze vakken zijn de glasdikte F in mm die bij die combinatie van dichting en glaslat past.

X: maat X in de tekening van Jansen.

Glaslatten: de glaslatten die Jansen per rij noemt, met de breedte uit de tekening.

Tabel voor gebruik binnen (droge beglazing), met glaslatten aan beide zijden. In de kolom [455.014](#) staat in het origineel „4,5” (geen grijs vak).

Nederlandse vertaling

Bron: Jansen-Economy 50 deuren – leverprogramma (K1180441, 03/2026), blz. 4A 1-45 „Toebehoren”.

Dit artikel is: Jansen [455.009](#) – glasdichting voor aluminium glaslatten, voegbreedte 6-9 mm (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
455.019	Glasdichting, EPDM zwart, voor de aanslagzijde van het profiel, zelfklevend, voegbreedte 5 mm. Toepassing zie blz. 49.	100 m
455.014	Glasdichting, EPDM zwart, voor dubbele glaslatten, voegbreedte 4,5 mm. Toepassing zie blz. 50.	100 m
455.007	Glasdichting, EPDM zwart, voor voegbreedte 4-5 mm. Toepassing zie blz. 49/50.	100 m
455.008	Glasdichting, EPDM zwart, voor voegbreedte 5-6 mm. Toepassing zie blz. 49/50.	100 m
455.009	Glasdichting van EPDM, zwart, voor voegbreedte 6-7 mm. Toepassing zie blz. 49/50.	100 m

Uitleg begrippen

Glaslatzijde (Glasleistenseite): de kant van de glaslat, de losse lat die het glas vastzet.

Aanslagzijde (Profilanschlagseite): de vaste kant van het profiel waar het glas tegenaan ligt.

Voegbreedte (Fugenbreite): de ruimte tussen glas en profiel of glaslat waar de dichting in komt.

Afscheurstrip (Abreissteg): een strip aan de dichting die afgescheurd kan worden.

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid.

Let op: in dit leverprogramma noemt Jansen voor [455.009](#) een voegbreedte van 6-7 mm; in de documentatie van de brandwerende Economy 50- en 60-deuren 6-9 mm.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.