

455.019

Glasdichtung
EPDM, schwarz,
für Profilanschlagseite,
selbstklebend, Fugenbreite 5 mm

Einsatz mit Aluminium-Glashalteleisten

VE = 100 m

455.019

Joint de vitrage
EPDM, noir,
pour côté battue, autocollant,
pour largeur du joint 5 mm

Utilisation avec parcloses en aluminium

UV = 100 m

455.019

Glazing weatherstrip
EPDM, black,
for section flange,
self-adhesive, joint width 5 mm

Application with aluminium glazing beads

PU = 100 m



455.014

Glasdichtung
EPDM, schwarz,
für Doppelglasleisten,
Fugenbreite 4,5 mm

Einsatz mit Aluminium-Glashalteleisten

VE = 100 m

455.014

Joint de vitrage
EPDM, noir,
pour parcloses doubles, pour largeur du joint 4,5 mm

Utilisation avec parcloses en aluminium

UV = 100 m

455.014

Glazing weatherstrip
EPDM, black,
for double/glazing bead,
joint width 4.5 mm

Application with aluminium glazing beads

PU = 100 m



455.007

Glasdichtung
EPDM, schwarz,
für Fugenbreite 4-5 mm

Einsatz mit Aluminium-Glashalteleisten

VE = 100 m

455.007

Joint de vitrage
EPDM, noir,
pour largeur du joint 4-5 mm

Utilisation avec parcloses en aluminium

UV = 100 m

455.007

Glazing weatherstrip
EPDM, black,
joint width 4-5 mm

Application with aluminium glazing beads

PU = 100 m



455.008

Glasdichtung
EPDM, schwarz,
für Fugenbreite 5-6 mm

Einsatz mit Aluminium-Glashalteleisten

VE = 100 m

455.008

Joint de vitrage
EPDM, noir,
pour largeur du joint 5-6 mm

Utilisation avec parcloses en aluminium

UV = 100 m

455.008

Glazing weatherstrip
EPDM, black,
joint width 5-6 mm

Application with aluminium glazing beads

PU = 100 m



455.009

Glasdichtung
EPDM, schwarz,
für Fugenbreite 6-9 mm

Einsatz mit Aluminium-Glashalteleisten

VE = 100 m

455.009

Joint de vitrage
EPDM, noir,
pour largeur du joint 6-9 mm

Utilisation avec parcloses en aluminium

UV = 100 m

455.009

Glazing weatherstrip
EPDM, black,
joint width 6-9 mm

Application with aluminium glazing beads

PU = 100 m

ift Rosenheim
Notifizierte Produktzertifizierungsstelle
18-003504-PR01
18-003535-PR01
30.03.2020
Notified Body 0757

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Verglasungstabelle Trockenverglasung
für Einsatz im Innenbereich (trocken)
Tableau de vitrage à sec
pour utilisation en zone intérieure
Glazing table dry glazing
for use indoors (dry)



Dichtung Joint Weatherstrip			Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside					
	Glasleisten Parcloses Glazing beads	X	455.014 	455.009 	455.009 	455.008 	455.007 	X	Glasleisten Parcloses Glazing beads
Verglasung F Vitrage F Glazing F	 404.116	9	4,5	5	6	7	8	9	 404.116

ift Rosenheim Notifizierte Produktzertifizierungsstelle 18-003504-PR01 18-003535-PR01 10.03.2020 Notified body 0757
Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = Kiedrach. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling

Bron: Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60 – technische documentatie (K1189119, 03/2021), blz. 3D 1-25 „Toebehoren”.

Dit artikel is: Jansen 455.014 – glasdichting voor dubbele aluminium glaslatten, voegbreedte 4,5 mm (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
455.019	Glasdichting, EPDM zwart, voor de aanslagzijde van het profiel, zelfklevend, voegbreedte 5 mm. Toepassing met aluminium glaslatten.	100 m
455.014	Glasdichting, EPDM zwart, voor dubbele glaslatten, voegbreedte 4,5 mm. Toepassing met aluminium glaslatten.	100 m
455.007	Glasdichting, EPDM zwart, voor voegbreedte 4-5 mm. Toepassing met aluminium glaslatten.	100 m
455.008	Glasdichting, EPDM zwart, voor voegbreedte 5-6 mm. Toepassing met aluminium glaslatten.	100 m
455.009	Glasdichting, EPDM zwart, voor voegbreedte 6-9 mm. Toepassing met aluminium glaslatten.	100 m

Uitleg begrippen
Glaslatzijde (Glasleistenseite): de kant van de glaslat, de losse lat die het glas vastzet.
Aanslagzijde (Profilanschlagseite): de vaste kant van het profiel waar het glas tegenaan ligt.
Voegbreedte (Fugenbreite): de ruimte tussen glas en profiel of glaslat waar de dichting in komt.
Afscheurstrip (Abreisssteg): een strip aan de dichting die afgescheurd kan worden.
VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid.

Deze bladzijde komt uit de documentatie van de brandwerende Jansen-Economy 50-deuren (klassen E30, EW30, E60, EW60; keuring ift Rosenheim). De dichtingen worden daarin toegepast. De brandwerendheid is getest op het complete deursysteem: alle onderdelen in en om het profiel zijn samen nodig om de klasse te halen.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling – beglazingstabel

Bron: Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60 – technische documentatie (K1191230, 03/2021), blz. 3D 2-113 „Beglazingstabel droge beglazing, voor binnen”.

Dit artikel is: Jansen 455.014 – glasdichting voor dubbele aluminium glaslatten, voegbreedte 4,5 mm (geel gemarkeerd).

Buiten 455.014 voeg 4,5	Binnen 455.009 voeg 7,5	Binnen 455.009 voeg 6,5	Binnen 455.008 voeg 5,5	Binnen 455.007 voeg 4,5	X	Glaslatten
4,5	5	6	7	8	9	404.116 (aan beide zijden) (breedte 16,5 mm)

Uitleg
Dichting: de bovenste rij geeft per kolom de glasdichting en de voegbreedte in mm. Buiten (Aussen) zit de dichting aan de aanslagzijde, binnen (Innen) aan de glaslatzijde.
Beglazing F: de getallen in de grijze vakken zijn de glasdikte F in mm die bij die combinatie van dichting en glaslat past.
X: maat X in de tekening van Jansen.
Glaslatten: de glaslatten die Jansen per rij noemt, met de breedte uit de tekening.

Tabel voor gebruik binnen (droge beglazing), met glaslatten aan beide zijden. In de kolom 455.014 staat in het origineel „4,5” (geen grijs vak).