



555.387 1,5 m
555.388 2,0 m

Treibriegelstange oben

Stahl verzinkt, ø 10 x 2 mm,
mit Gewindeteil M6, mit
Kunststoff-Endstopfen.

VE = 1 Stück

555.387 1,5 m
555.388 2,0 m

Tige de verrouillage supérieure

acier zingué, ø 10 x 2 mm,
avec filetage M6, avec embout
en plastique.

UV = 1 pièce

555.387 1,5 m
555.388 2,0 m

Shoot bolt (top)

galvanised steel, ø 10 x 2 mm,
with M6 thread, with plastic end
stopper.

PU = 1 piece



555.389 1,5 m
555.829 2,0 m

Treibriegelstange unten

Stahl verzinkt, ø 10 mm,
mit Gewindeteil M6, ohne
Endstopfen.

VE = 1 Stück

555.389 1,5 m
555.829 2,0 m

Tige de verrouillage inférieure

acier zingué, ø 10 mm, avec
filetage M6, sans embout.

UV = 1 pièce

555.389 1,5 m
555.829 2,0 m

Shoot bolt (bottom)

galvanised steel, ø 10 mm, with
M6 thread, without end stopper.

PU = 1 piece





555.389 1,5 m
555.829 2,0 m

Treibriegelstange oben
ø 10 mm, Anschlussgewinde
M6, Stahl verzinkt

VE = 1 Stück

555.389 1,5 m
555.829 2,0 m

Tige de verrouillage supérieure
ø 10 mm, avec raccord taraudé
M6, acier zingué

UV = 1 pièce

555.389 1,5 m
555.829 2,0 m

Shoot bolt (top)
ø 10 mm, with M6 connection
thread, galvanised steel

PU = 1 piece

555.390

Treibriegelstange unten
ø 10 mm, Anschlussgewinde
M6, Stahl galvanisch verzinkt
und oberflächengehärtet (Schutz
gegen Aufsägen)

VE = 1 Stück à 1,5 m

555.390

Tige de verrouillage inférieure
ø 10 mm, avec raccord taraudé
M6, acier galvanisé zingué et à
surface trempée (protection
anti-sciage)

UV = 1 pièce à 1,5 m

555.390

Shoot bolt (bottom)
ø 10 mm, M6 connection thread,
galvanised and surface-hardened
steel (to protect against sawing)

PU = 1 piece 1,5 m



556.128

Schaltsschloss
Stulp Edelstahl, links und
rechts verwendbar, für Stangen
ø 10 mm, Verwendung zusammen
mit Falztreibriegel [556.025](#)

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
[557.248](#) Schrauben

556.128

Serrure de retient
tête en acier Inox, utilisable
à droite et à gauche, pour tiges
de ø 10 mm, à utiliser avec la
basculé à mortaiser [556.025](#)

UV = 1 pièce


Commander en plus si besoin:
[557.248](#) Vis

556.128

Switch latch
face plate stainless steel,
suitable for use on left or right,
connecting to control rods
ø 10 mm, for use together with
mortise espagnolette [556.025](#)

PU = 1 pieceh

Order separately if required:
[557.248](#) Screws



556.145

Schliessblech
Edelstahl, für Falztreibriegel
[556.025](#) oder Kantenbasculé
[556.024](#)

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
[557.248](#) Schrauben

556.145

Gâche de fermeture
acier Inox, pour basculé à mor-
taiser [556.025](#) ou verrou à
entailler à basculé [556.024](#)

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
[557.248](#) Vis

556.145

Strike plate
stainless steel, for rebate lever
[556.025](#) or espagnolette [556.024](#),

PU = 1 piece

Order separately if required:
[557.248](#) Screws

Nederlandse vertaling

Bron: Jansen Janisol 70 deuren – leverprogramma (05/2026), blz. 1B 1-75 „Beslag – losse artikelen”.

Dit artikel is: Jansen [555.389](#) – espagnoletstang 1500 mm, M6, zonder eindstop (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
555.387	Espagnoletstang boven, 1,5 m (555.388 : 2,0 m), staal verzinkt, ø 10 x 2 mm, met draaddeel M6, met kunststof eindstop.	1 stuk
555.388	Zie 555.387 : lengte 2,0 m.	1 stuk
555.389	Espagnoletstang onder, 1,5 m (555.829 : 2,0 m), staal verzinkt, ø 10 mm, met draaddeel M6, zonder eindstop.	1 stuk
555.829	Zie 555.389 : lengte 2,0 m.	1 stuk

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze [productaanvraag](#).

Nederlandse vertaling

Bron: Janisol 2 EI30 (70 mm) RC deuren – leverprogramma (03/2021), blz. 3G 3-62 „Beslag”.

Dit artikel is: Jansen [555.389](#) – espagnoletstang 1500 mm, M6, zonder eindstop (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
555.389	Espagnoletstang boven, 1,5 m (555.829 : 2,0 m), ø 10 mm, aansluitdraad M6, staal verzinkt.	1 stuk
555.829	Zie 555.389 : lengte 2,0 m.	1 stuk
555.390	Espagnoletstang onder, ø 10 mm, aansluitdraad M6, staal galvanisch verzinkt en oppervlaktegehard (tegen doorzagen).	1 stuk van 1,5 m
556.128	Omschakelslot met RVS voorplaat, links en rechts te gebruiken, voor stangen ø 10 mm, samen met espagnolet 556.025 . Eventueel apart: schroeven 557.248 .	1 stuk
556.145	Sluitplaat van RVS voor espagnolet 556.025 of 556.024 . Eventueel apart: schroeven 557.248 .	1 stuk

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.