EN 1125

EDELSTAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL

555.726 FFB
500 - 1050 mm
555.727 FFB
1051 - 1300 mm

Panik-Druckstange Edelstahl 1.4301
matt geschliffen, links und rechts verwendbar, für Gang- und Standflügel, passend zu Panik-Fallenriegel-Schlösser 555.700 - 555.711 und 555.737 - 555.748 und Panik-Gegenkasten 555.712 und 555.716/717

VE = 1 Garnitur

Zusätzlich bestellen:
555.297 Blindnietmutter M5
555.515 Schrauben
555.583-555.585 Drückerstift

Sonderlängen für Flügelbreiten < 500 mm oder > 1300 mm auf Anfrage.

555.726 FFB
500 - 1050 mm
555.727 FFB
1051 - 1300 mm

Barre panique à pousser en acier Inox 1.4301
mat poli, utilisable à droite et à gauche, pour vantail de service et vantail semi-fixe, pour serrures à mortaiser panique 555.700 - 555.711 et 555.737 - 555.748 et serrure contre-bascule panique 555.712 et 555.716/717

UV = 1 garniture

Commander séparément:
555.297 Ecrou aveugle M5
555.515 Vis
555.583-555.585 Tige carré

Longueurs spéciales pour largeurs de vantaux < 500 mm oder > 1300 mm sur demande.

555.726 FFB
500 - 1050 mm
555.727 FFB
1051 - 1300 mm

Panic touch-bar stainless steel 1.4301
matt polished, can be used LH and RH, for access and secondary leaf, for latch and bolt locks with emergency function 555.700 - 555.711 and 555.737 - 555.748 and opposite lock with emergency function 555.712 and 555.716/717

PU = 1 assembly

Order separately:
555.297 Blind rivet M5
555.515 Screws
555.583-555.585 Handle spindle

Special lengths for leaf widths < 500 mm oder > 1300 mm on request.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling

Bron: Janisol deuren – leverprogramma (K1179459, 12/2025), blz. 1A 1-131 „Beslag”.

Dit artikel is: Jansen 555.726 – RVS paniek-drukstang (touch-bar), vleugelbreedte 500–1050 mm (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
555.726	Paniek-drukstang (touch-bar) van RVS 1.4301, mat geschuurd, links en rechts te gebruiken, voor loop- en standvleugel. Voor vleugelsponningbreedte (FFB) 500–1050 mm. Past bij de paniek-dag- en nachtsloten 555.700–555.711 en 555.737–555.748, en bij de paniek-tegenkasten 555.712 en 555.716/717. Apart te bestellen: blindklinkmoer M5 555.297, schroeven 555.515, krukstift 555.583–555.585. Speciale lengtes voor vleugelbreedtes onder 500 mm of boven 1300 mm op aanvraag.	1 garnituur
555.727	Zie 555.726: uitvoering voor vleugelsponningbreedte (FFB) 1051–1300 mm.	1 garnituur

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid. Pictogram „EN 1125”: Jansen geeft dit beslag op voor panieksluitingen met horizontale stang volgens EN 1125. Pictogram „Edelstahl rostfrei”: roestvrij staal (RVS). FFB (Flügelfalzbreite): vleugelsponningbreedte.