



555.726 FFB
500 - 1050 mm

555.727 FFB
1051 - 1300 mm

**Panik-Druckstange
Edelstahl 1.4301**

matt geschliffen, links und rechts
verwendbar, für Gang- und Stand-
flügel, passend zu Panik-Fallenrie-
gel-Schlösser [555.700](#) - [555.711](#)
und [555.737](#) - [555.748](#) und
Panik-Gegenkasten [555.712](#) und
[555.716/717](#)

VE = 1 Garnitur

Zusätzlich bestellen:

[555.297](#) Blindnietmutter M5
[555.515](#) Schrauben
[555.583](#) Drückerstift
[555.585](#)

Sonderlängen für Flügelbreiten
< 500 mm oder > 1300 mm auf
Anfrage.

555.726 FFB
500 - 1050 mm

555.727 FFB
1051 - 1300 mm

**Barre panique à pousser en
acier Inox 1.4301**

mat poli, utilisable à droite
et à gauche, pour vantail de
service et vantail semi-fixe, pour
serrures à mortaiser panique
[555.700](#) - [555.711](#) et [555.737](#) -
[555.748](#) et serrure contre-bascule
panique [555.712](#) et [555.716/717](#)

UV = 1 garniture

Commander séparément:

[555.297](#) Ecrou aveugle M5
[555.515](#) Vis
[555.583](#) Tige carré
[555.585](#)

Longueurs spéciales pour
largeurs de vantaux < 500 mm
oder > 1300 mm sur demande.

555.726 FFB
500 - 1050 mm

555.727 FFB
1051 - 1300 mm

**Panic touch-bar
stainless steel 1.4301**

matt polished, can be used
LH and RH, for access and
secondary leaf, for latch and
bolt locks with emergency
function [555.700](#) - [555.711](#) and
[555.737](#) - [555.748](#) and opposite
lock with emergency function
[555.712](#) and [555.716/717](#)

PU = 1 assembly

Order separately:

[555.297](#) Blind rivet M5
[555.515](#) Screws
[555.583](#) Handle spindle
[555.585](#)

Special lengths for leaf widths
< 500 mm oder > 1300 mm on
request.

Nederlandse vertaling

Bron: Janisol deuren – leverprogramma (K1179459, 12/2025), blz. 1A 1-131 „Beslag”.

Dit artikel is: Jansen [555.727](#) – RVS paniek-drukstang (touch-bar), vleugelbreedte 1051–1300 mm (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
555.726	Paniek-drukstang (touch-bar) van RVS 1.4301, mat geschuurd, links en rechts te gebruiken, 1 garnituur voor loop- en standvleugel. Voor vleugelsponningbreedte (FFB) 500–1050 mm. Past bij de paniek-dag- en nachtsloten 555.700–555.711 en 555.737–555.748 , en bij de paniek-tegenkasten 555.712 en 555.716 /717. Apart te bestellen: blindklinkmoer M5 555.297 , schroeven 555.515 , krukstift 555.583–555.585 . Speciale lengtes voor vleugelbreedtes onder 500 mm of boven 1300 mm op aanvraag.	
555.727	Zie 555.726 : uitvoering voor vleugelsponningbreedte (FFB) 1051–1300 mm.	1 garnituur

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid. Pictogram „EN 1125”: Jansen geeft dit beslag op voor panieksluitingen met horizontale stang volgens EN 1125. Pictogram „Edelstahl rostfrei”: roestvrij staal (RVS). FFB (Flügelfalzbreite): vleugelsponningbreedte.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.