



555.580

Oval-Zylinder-Rosette

Edelstahl matt, zum Aufklipsen,
für Rundzylinder ø 22 mm,
Lochabstand 50 mm

Länge: 70 mm
Breite: 33 mm
Höhe: 7 mm

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
Montage mit Fließbohrung
[557.361](#) Schrauben

555.580

Rosace cylindre ovale

acier Inox mat, pour cylindre rond
ø 22 mm, à clipser, distance des
trous 50 mm

Longueur: 70 mm
Largeur: 33 mm
Hauteur: 7 mm

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
Montage avec fluoperçage:
[557.361](#) Vis

555.580

Oval cylinder rosette

matt stainless steel, for round
cylinders ø 22 mm, clip-on de-
sign, distance of hole 50 mm

Length: 70 mm
Width: 33 mm
Height: 7 mm

PU = 1 piece

Order separately if required:
Installation with flow bore:
[557.361](#) Screws



555.581

Oval-Zylinder-Rosette

Edelstahl matt, zum Aufklipsen,
für Profilzylinder ø 17 mm,
Lochabstand 50 mm

Länge: 70 mm
Breite: 33 mm
Höhe: 7 mm

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
Montage mit Fließbohrung
[557.361](#) Schrauben

555.581

Rosace cylindre ovale

acier Inox mat, pour cylindre pro-
filé ø 17 mm, à clipser, distance
des trous 50 mm

Longueur: 70 mm
Largeur: 33 mm
Hauteur: 7 mm

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
Montage avec fluoperçage:
[557.361](#) Vis

555.581

Oval cylinder rosette

matt stainless steel, for profile
cylinders ø 17 mm, clip-on design,
distance of hole 50 mm

Length: 70 mm
Width: 33 mm
Height: 7 mm

PU = 1 piece

Order separately if required:
Installation with flow bore:
[557.361](#) Screws



555.582

Blind-Rosette

Edelstahl matt, zum Aufklipsen,
Lochabstand 50 mm

Länge: 70 mm
Breite: 33 mm
Höhe: 7 mm

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
Montage mit Fließbohrung
[557.361](#) Schrauben

555.582

Rosace aveugle

acier Inox mat, à clipser, distance
des trous 50 mm

Longueur: 70 mm
Largeur: 33 mm
Hauteur: 7 mm

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
Montage avec fluoperçage:
[557.361](#) Vis

555.582

Blind rosette

matt stainless steel, clip-on de-
sign, distance of hole 50 mm

Length: 70 mm
Width: 33 mm
Height: 7 mm

PU = 1 piece

Order separately if required:
Installation with flow bore:
[557.361](#) Screws

Nederlandse vertaling

Bron: Janisol deuren – leverprogramma (K1179459, 12/2025), blz. 1A 1-128 „Beslag”.

Dit artikel is: Jansen [555.581](#) – ovale RVS cilinderrozet voor profielcilinder ø17 mm (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
555.580	Ovale cilinderrozet van RVS, mat, opklikbaar, voor ronde cilinder ø 22 mm, gatafstand 50 mm. Lengte 70 mm, breedte 33 mm, hoogte 7 mm. Montage met vloeiboring: schroeven 557.361 .	1 stuk
555.581	Ovale cilinderrozet van RVS, mat, opklikbaar, voor profielcilinder ø 17 mm, gatafstand 50 mm. Lengte 70 mm, breedte 33 mm, hoogte 7 mm. Montage met vloeiboring: schroeven 557.361 .	1 stuk
555.582	Blinde rozet van RVS, mat, opklikbaar, gatafstand 50 mm. Lengte 70 mm, breedte 33 mm, hoogte 7 mm. Montage met vloeiboring: schroeven 557.361 .	1 stuk

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op [kozijnparts.nl](https://www.kozijnparts.nl) te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.