



555.814 ø 22 mm
links / rechts
555.815 ø 17 mm
links / rechts

Fallenriegel-Schloss
Normal-Funktion mit zusätzlicher oberer Verriegelung

Normal-Funktion mit Leerlauf
mit Wechsel, Riegelausschluss 1-tourig 20 mm, Kasten verzinkt und mit Folie geschützt, Falle und Riegel vernickelt, Stulp Edelstahl

VE = 1 Stück

* *Einsatz nur mit oberer Verriegelungsstange*

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

[555.071](#) Einschweisplättchen
[557.249](#) Schrauben
[555.387/](#) Stange für obere Verriegelung
[555.388](#) Verriegelung
[555.053](#) Schnappschloss für obere Verriegelung
[555.527](#) Schnappschloss gefedert
[556.289/](#) Schliessblech
[556.290](#)
[556.179](#) Bohrschutzeinlage

555.814 ø 22 mm
à gauche / à droite
555.815 ø 17 mm
à gauche / à droite

Serrure à mortaiser fonction standard avec verrouillage supplémentaire supérieur

Fonction standard avec marche à vide
avec levier, course du pêne à 1 tour 20 mm, boîtier zingué et protégé par un film bec de cane et pêne nickelés, tête en acier Inox

UV = 1 pièce

* *Utilisation seulement avec barre de verrouillage supérieure*

Commander en plus si besoin:

[555.071](#) Plaquettes à souder
[557.249](#) Vis
[555.387/](#) Barre pour verrouillage supérieur
[555.388](#) Pêne pour verrouillage supérieur
[555.053](#) Pêne à ressort
[556.289/](#) Gâche
[556.290](#)
[556.179](#) Pièce de protection contre le perçage

555.814 ø 22 mm
LH / RH
555.815 ø 17 mm
LH / RH

Latch and bolt lock standard operation with additional top locking point

Standard operation with disengagement
with latch retention, travel of bolt 1 turn 20 mm, case galvanised and protected with foil, latch and bolt nickel-plated, face plate stainless steel

PU = 1 piece

* *For use only with top locking bar*

Order separately if required:

[555.071](#) Weld-in plates
[557.249](#) Screws
[555.387/](#) Bar for top locking point
[555.388](#) Safety catch for top locking point
[555.053](#) Spring-loaded safety catch
[556.289/](#) Strike plate
[556.290](#)
[556.179](#) Drill protection insert

Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)

Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)

Other designs
(delivery time on request)

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.136	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.138	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.137	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device
597.139	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device

Jansen 555.814/555.815 – artikelgegevens (Janisol HI RC2) – Nederlandse vertaling

Vertaling van de Duitse, Franse en Engelse tekst op de originele bladen

Beslag – artikelgegevens (Jansen Janisol HI RC2 deuren, blz. 1E 3-79)

555.814 (ø 22 mm) en 555.815 (ø 17 mm), links en rechts te gebruiken. Ons artikel is de 555.815 voor profielcilinder.

- Dag- en nachtslot, normale functie met extra bovenvergrendeling
- Normale functie met vrijloop
- Met wissel, nachtschoot 1 slag 20 mm, slotkast verzinkt en met folie beschermd, dagschoot en nachtschoot vernikkeld, voorplaat RVS
- Verpakking: 1 stuk
- * Alleen te gebruiken met een bovenste vergrendelstang

Indien nodig extra bestellen

Art.-nr.	Omschrijving
<u>555.071</u>	Inlasplaatjes
<u>557.249</u>	Schroeven
<u>555.387</u> / <u>555.388</u>	Stang voor bovenvergrendeling
<u>555.053</u>	Schootslot voor bovenvergrendeling
<u>555.527</u>	Schootslot geveerd
<u>556.289</u> / <u>556.290</u>	Sluitplaat
<u>556.179</u>	Anti-boorinzet

Andere uitvoeringen (levertijd op aanvraag)

Art.-nr.	Omschrijving
<u>597.136</u>	Dag- en nachtslot, normaal, links/rechts, ø 22 mm, met slotbewaking, zonder kabel
<u>597.138</u>	Idem, ø 17 mm, met slotbewaking, zonder kabel
<u>597.137</u>	Idem, ø 22 mm, met beveiligde dagschootvastzetter
<u>597.139</u>	Idem, ø 17 mm, met beveiligde dagschootvastzetter

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.



555.814 ø 22 mm
links / rechts
555.815 ø 17 mm
links / rechts

**Fallenriegel-Schloss
mit Edelstahl-Stulp, vorger-
ichtet für obere Verriegelung**

Normalfunktion mit Leerlauf
für ein- und zweiflügelige Türen
ohne Panik-Funktion

VE = 1 Fallenriegel-Schloss

Einbau mit 499.145/146

* Einsatz nur mit oberer
Verriegelungsstange

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben
555.387/ Stange für obere
555.388 Verriegelung
555.214 Schnappriegel für
obere Verriegelung

555.814 ø 22 mm
à gauche / à droite
555.815 ø 17 mm
à gauche / à droite

**Serrure à mortaiser avec
têtière en acier Inox, préparée
pour verrouillage supérieur**

**Fonction standard avec
marche à vide**
pour portes à un et deux
vantaux sans fonction panique

UV = 1 serrure à mortaiser

Montage avec 499.145/146

* Utilisation seulement avec
barre de verrouillage supérieure

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis
555.387/ Barre pour
555.388 verrouillage
supérieur
555.214 Pêne à ressort
pour verrouillage
supérieur

555.814 ø 22 mm
LH / RH
555.815 ø 17 mm
LH / RH

**Latch and bolt lock with
stainless steel face plate, pre-
configured for top locking
point**

**Standard operation with
disengagement**
for single and double leaf doors
without emergency function

PU = 1 latch and bolt lock

Installation with 499.145/146

* For use only with
top locking bar

Order separately if required:
557.249 Screws
555.387/ Bar for top
555.388 locking point
555.214 Safety catch for
top locking point

**Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)**

**Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)**

**Other designs
(delivery time on request)**

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
<u>597.136</u>	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
<u>597.138</u>	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
<u>597.137</u>	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device
<u>597.139</u>	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device



Jansen 555.814/555.815 – artikelgegevens (Economy 60 brandwerend) – Nederlandse vertaling

Vertaling van de Duitse, Franse en Engelse tekst op de originele bladen

Beslag – artikelgegevens (Jansen Economy 60 E30/EW30/E60/EW60, blz. 3E 1-60)

555.814 (ø 22 mm) en 555.815 (ø 17 mm), links en rechts te gebruiken. Ons artikel is de 555.815 voor profielcilinder.

- Dag- en nachtslot met RVS voorplaat, voorbereid voor bovenvergrendeling
- Normale functie met vrijloop
- Voor een- en tweevleugelige deuren
- Zonder paniekt functie
- Verpakking: 1 slot
- Inbouwen met 499.145/146
- * Alleen te gebruiken met een bovenste vergrendelstang

Indien nodig extra bestellen

Art.-nr.	Omschrijving
<u>557.249</u>	Schroeven
<u>555.387</u> / <u>555.388</u>	Stang voor bovenvergrendeling
<u>555.214</u>	Schootslot (snapper) voor bovenvergrendeling

Andere uitvoeringen (levertijd op aanvraag)

Art.-nr.	Omschrijving
<u>597.136</u>	Dag- en nachtslot, normaal, links/rechts, ø 22 mm, met slotbewaking, zonder kabel
<u>597.138</u>	Idem, ø 17 mm, met slotbewaking, zonder kabel
<u>597.137</u>	Idem, ø 22 mm, met beveiligde dagschootvastzetter
<u>597.139</u>	Idem, ø 17 mm, met beveiligde dagschootvastzetter

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.