

Uw voordelen:

- Efficiënte productie en opslag en betrouwbare productieprocessen door systematische classificatie van onderdelen
- Flexibel inspelen op wensen van de klant
- Duurzaamheid door hoogwaardige materialen
- Toegang tot alle data van het FUHR-programma in gangbare softwareoplossingen voor deurenfabricage





Identieke frezing en bevestigingswijze voor alle typen vergrendelingen en sloten



Identieke profielcilinder-maat voor alle soorten sloten

Voor de specifieke veiligheidseisen van de klant hebben wij een systeem dat is afgestemd op individuele veiligheidseisen.

Vergrendeling	Type	Sleutelbediening	Krukbediening	Krukbediening met wissel	Automatisch met schoot en zwenkhaak	Motor kan achteraf worden gemonteerd	Volmotorisch	Anti-paniek EN 179/1125	Dagschootfunctie	Openingsbegrenzerslot	Schakelcontacten	Renovatie
multisafe 803	Insteekslot	●										
multisafe 871	Insteekslot	●						●				
multisafe 855GL	Type 3/1, 11	●										
multisafe 855R	Type 3, 8, 11	●										●
multisafe 856	Type 3/1		●									
multisafe 859	Type 3/1			●								
multisafe 870GL	Type 11	●						●				
autosafe 835	Type 10				●	●			○			
autosafe 835SP	Type 10				●	●			○	●		
autosafe 835P	Type 10				●	●		●				
autosafe 835PK	Type 10				●	●		●			●	
autosafe 835P – tbv dubbele vluchtdeur	Type 10				●	●		●				
autosafe 835PK – tbv dubbele vluchtdeur	Type 10				●	●		●			●	
multitronic 881GL	Type 11						●	●				

● Standard ○ optioneel

In topvorm:
vergrendelingssystemen voor elke deur.

De FUHR beveiligingssystemen overtuigen door effectieve en beproefde componenten en een buitengewoon breed assortiment slotvarianten voor alle eisen. De betrouwbaarheid en veiligheid van de vergrendelingen blijken onder meer uit de VdS-certificering. Onze paniekvergrendelingen voldoen bovendien aan de EN 179 en EN 1125-certificering en worden standaard in brandwerende uitvoering geproduceerd, waardoor ze voor de meest veeleisende situaties geschikt zijn.



Type 3/1
Zwenkhaken
met rolnokken



Type 10
Automatische pen- en zwenkschoten




Type 11
Zwenkhaken met
dubbele pensloten



FUHR meerpuntssluitingen – onze veiligheidsbelofte.

FUHR staat al ruim 160 jaar consequent voor kwaliteit. Dit komt ook tot uiting in de FUHR-systeemplossing voor kunststof deuren, die bestaat uit een innovatief en toekomstgericht programma dat wordt gekenmerkt door technische veelzijdigheid, hoge flexibiliteit en optimale economische verwerkingsmogelijkheden. Ontwikkeld voor meer veiligheid en comfort en voor het succes van uw bedrijf.



Technische details

Voorplaten

- **F 16, 20, 24 mm:**
  2170 mm – laag
  2170 mm – standaard
  2400 mm – hoog
- **U 24 x 6 mm:**
  1576 mm – laag
  1790 mm – standaard
  1990 mm – hoog
- Voorbereid voor openingsbegrenzer of bijzetslot (835, 836, 855GL, 856, 859 – standaard en hoog)

PC–afstand/krukgat

- 92 mm/8 mm
- 92 mm/9 mm – paniek

Doornmaten

- 35, 40, 45, 50, 55 mm
  Overige doornmaten op aanvraag

Afwerking

- FUHR-Silver