



1. Deursloten reeks 8000

1.1. Algemeen

- De nachtschieter is niet uitschuivend, doch tuimelend. Hierdoor kan hij veel langer zijn en bovendien blijft er een even grote metaal massa binnen de slotkast als er buiten, zodat het voor inbrekers bijzonder moeilijk wordt om de deur met een koevoet open te breken.
- Het sluiten en ontsluiten gebeurt door één enkele draaibeweging van 360° met de sleutel.
- De dagschieter kan zowel door de deurkruk als door de sleutel bediend worden.
- De twee doorgangen, onder en boven het krukgat, bieden de mogelijkheid de deurkrukken dwars door het slot aan elkaar vast te schroeven, zodat aan de buitenzijde van de deur geen schroeven zichtbaar zijn. Bovendien een mooier uitzicht en hogere veiligheid bekomt men een veel steviger bevestiging van de deurkrukken.
- Het slot is links en rechts bruikbaar door het omdraaien van de dagschieter.
- Het slot is volledig vervaardigd uit niet-roestende materialen.
- Alle sloten zijn ook leverbaar in P-uitvoering, waarbij de nachtschieter voorzien is van twee onzichtbare genitreeerde stalen rolstiften, zodat hij ondoorzaagbaar is. Deze uitvoering wordt aangeraden voor doorslaande deuren en deuren zonder aanslag.
- Sloten met P-uitvoering hebben dezelfde afmetingen als standaard sloten.
- Afwerking:
 - slotkast, voorplaat : zamak zilverkleurig gelakt
 - dagschieter : zamak vernikkeld
 - nachtschieter : zamak verzinkt
- De sloten werden getest volgens de Europese norm EN 12209:2003/AC:2005 en behaalden de volgende classificatie-code:

Gebruiks-categorie	Duurzaamheid	Gewicht	Brand-werendheid	Gebruiks-veiligheid	Corrosie-bestendigheid	Veiligheid	Deur-toepassing	Type sleutel-bediening	Type vierkantstift	Sleutel identificatie
3	H	7	0	0	C	1	B	A	2	0

• **Opmerking:**

De cilinder mag enkel gemonteerd worden met ingedraaide nachtschieter.

