Fallen-/Riegel-Einsteckschloss für z.B. Durchgangstüren

Technische Details

- Vorgerichtet für Profilzylinder (RZ auf Anfrage)
- Mit Wechsel
- 35, 40, 45, 55 mm Dornmaß (weitere auf Anfrage)
- 92 mm Entfernung (RZ 94 mm Entfernung)
- 8 mm Nuss
- 20 mm Riegelausschluss

Funktion

Die Ver- und Entriegelung erfolgt durch eine Schlüsselumdrehung. Die Falle wird mit dem Schlüssel über den Wechsel eingezogen. Von innen kann die Falle auch über den Drücker eingezogen werden.

Vorteile

- Robust und langlebig – getestet auf mind. 200.000 Betätigungen
- Rechts und links verwendbar
- Kurbelfalle nachrüstbar für besonders leises und leichtes Schließen
- Durch Einsatz einer Rollfalle wird dieses Schloss ganz einfach zu einem Pendeltürschloss
- Zertifiziert gemäß DIN 18251

Latch & deadbolt mortise lock for e.g. passage doors

Technical details

- Prepared for profile cylinder (RC on request)
- Latch retractable via key
- 35, 40, 45, 55 mm backset (others on request)
- 92 mm centre (RC 94 mm centre)
- 8 mm follower
- 20 mm bolt throw

How it works

The door is locked and unlocked by turning the key once. The latch is likewise withdrawn using the key. On the inside the latch can also be retracted using the lever.

Benefits

- Sturdy and durable – tested to withstand at least 200,000 operating cycles
- Non-handed use
- Can be retrofitted with a soft latch for quieter and easier closing of the door
- Can very easily be turned into a swing door lock by adding a roller latch
- Certified according to DIN 18251

Optionen | Options

Kurbelfalle

Soft latch

Details Seite 3-219 I Details page 3-219

Rollfalle

Roller latch

Details Seite 3-219 I Details page 3-219

Fallenabdeckung

Latch cover plate

Details Seite 3-219 I Details page 3-219

E-Öffner und Fallenrutschen

Electric strikes and latch slides

Details Seite 3-287 I Details page 3-287

Funkempfänger für Elektro-Türöffner

Radio receiver for electric strikes

Details Seite 3-229 I Details page 3-229

Riegelschaltkontakt

Deadbolt switching contact

Details Seite 3-230 I Details page 3-230

Gewindefurchende Spezialschraube

Special self-tapping screw

Details Seite 3-234 I Details page 3-234



Klemmplatte

Clamping plate

Details Seite 3-234 I Details page 3-234

Fuhr multisafe 803 – technische gegevens – Nederlandse vertaling

Fuhr multisafe 803 dag- en nachtslot

Op de originele bladen (Fuhr catalogus, blz. 3-50 en 3-51)

Dit artikel is de multisafe 803 met doornmaat 45 mm, vlakke voorplaat 16 mm, Verzinkt (Fuhr bestelnr. 9101089).

Dag- en nacht-insteekslot voor bijvoorbeeld doorgangsdeuren

Technische details

- Voorbereid voor profielcilinder (Zwitserse rondcilinder op aanvraag)
- Met wissel (dagschoot met de sleutel in te trekken)
- Doornmaat 35, 40, 45, 55 mm (andere op aanvraag)
- PC-afstand 92 mm (bij Zwitserse rondcilinder 94 mm)
- Krukgat 8 mm
- Uitslag nachtschoot 20 mm

Werking

Je vergrendelt en ontgrendelt de deur met één sleutelomwenteling. Met de sleutel trek je via de wissel ook de dagschoot in. Aan de binnenkant trek je de dagschoot ook in met de deurkruk.

Voordelen

- Robuust en duurzaam: getest op minimaal 200.000 bedieningen
- Links en rechts te gebruiken
- Achteraf uit te rusten met een stille dagschoot (Kurbelfalle) voor extra stil en licht sluiten
- Met een rolschoot maak je er eenvoudig een slot voor een pendeldeur van
- Gecertificeerd volgens DIN 18251

Opties (blz. 3-51)

Duits	Nederlands	Details in catalogus
Kurbelfalle	Stille dagschoot	blz. 3-219
Rollfalle	Rolschoot	blz. 3-219
Fallenabdeckung	Afdekplaat dagschoot	blz. 3-219
E-Öffner und Fallenrutschen	Elektrische deuropeners en schootgeleiders	blz. 3-287
Funkempfänger für Elektro-Türöffner	Draadloze ontvanger voor elektrische deuropener	blz. 3-229
Riegelschaltkontakt	Schakelcontact nachtschoot	blz. 3-230
Gewindefurchende Spezialschraube	Speciale draadvormende schroef	blz. 3-234
Klemmplatte	Klemplaat	blz. 3-234

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina’s hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.