

555.600 FFH 1900-2285 mm ø 22 mm
555.601 FFH 2286-2685 mm ø 22 mm
555.604 FFH 2686-3000 mm ø 22 mm

555.602 FFH 1900-2285 mm ø 17 mm
555.603 FFH 2286-2685 mm ø 17 mm
555.605 FFH 2686-3000 mm ø 17 mm

555.600 FFH 1900-2285 mm ø 22 mm
555.601 FFH 2286-2685 mm ø 22 mm
555.604 FFH 2686-3000 mm ø 22 mm

555.602 FFH 1900-2285 mm ø 17 mm
555.603 FFH 2286-2685 mm ø 17 mm
555.605 FFH 2686-3000 mm ø 17 mm



Mehrfachverriegelungs-Schloss

Normal-Funktion
vorgerichtet für Automatik-Öffner, mit Wechsel, links und rechts einsetzbar, selbstverriegelnd, Nuss 9 mm, Edelstahl-U-Stulp 24×5×2 mm, Hauptschloss mit Falle und Riegel

VE = 1 Stück

Serrure à verrouillage multiple

Fonction standard
préparée pour gâche automatique, avec levier, utilisable à droite et à gauche, auto-verrouillable, fouillot 9 mm, têtière en U en acier Inox 24×5×2 mm, serrure principale avec bec de cane et pêne

UV = 1 pièce

Multipoint lock

Standard function
preconfigured for automatic opener, with latch retention, can be used LH and RH, self-closing, spindle 9 mm, stainless steel U-shaped face plate 24×5×2 mm, main lock with latch and bolt

PU = 1 piece



Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
550.376 Schrauben
555.443 Schliessblech Hauptschloss
555.445 Schliessblech-Unterlage Hauptschloss
555.449 Schliessbleche Nebenschlösser
555.444 Schliessblech-Unterlage Nebenschlösser

Commander en plus si besoin:
550.376 Vis
555.443 Gâche de fermeture serrure principale
555.445 Butée de gâche de fermeture serrure principale
555.449 Gâches de fermeture serrures secondaires
555.444 Butée de gâche de fermeture serrures secondaires

Order separately if required:
550.376 Screw
555.443 Strike plate main lock
555.445 Strike plate liner main lock
555.449 Strike plates ancillary locks
555.444 Strike plate liner ancillary locks

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling – Productblad

102728 · Jansen 555.602 zelfvergrendelend FFH 1900-2285

Op het originele blad (1B 1-99)

Jansen toont op dit blad zes uitvoeringen. Ze verschillen in vleugelsponninghoogte (FFH, Flügelfalzhöhe) en cilinder.

Dit artikel is 555.602 (geel gemarkeerd op het originele blad).

Jansen-nr.	Vleugelsponninghoogte (FFH)	Cilinder
555.600	1900–2285 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
555.601	2286–2685 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
555.604	2686–3000 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
555.602	1900–2285 mm	ø 17 mm (profielcilinder)
555.603	2286–2685 mm	ø 17 mm (profielcilinder)
555.605	2686–3000 mm	ø 17 mm (profielcilinder)

Omschrijving

Zelfvergrendelende meerpuntssluiting, normale functie.

- Voorbereid voor de motor (Automatik-Öffner) 555.641
- Met wissel: met de sleutel trek je de schoten terug
- Links en rechts te gebruiken
- Zelfvergrendelend: bij het dichtvallen schieten de automatische schoten boven en onder uit
- Krukvolger 9 mm
- RVS U-voorplaat 24 × 5 × 2 mm
- Hoofdslot met dagschoot en nachtschoot (Falle und Riegel)
- Verpakkingseenheid: 1 stuk

Eventueel los bij te bestellen

Nr.	Omschrijving
550.376	Schroeven
555.443	Sluitplaat hoofdslot
555.445	Onderlegplaat sluitplaat hoofdslot
555.449	Sluitplaten nevensloten
555.444	Onderlegplaat sluitplaat nevensloten

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina’s hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.