



Schlosser

Innen- Abschluss- und Haustüren



115 1/2 PZW für Falztüren

für Profilylinder voorgericht, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
45	72	8	18	235	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3374473
45	72	8	20	235	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3373138
45	72	8	20	235	X		R/L	Messing matt gebürstet	ohne		92	3127396
50	72	8	16	235	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3413738
50	72	8	18	235	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3399865
50	72	8	20	235	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3403570
55	72	8	16	235	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3413739
55	72	8	16	235		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3398200
55	72	8	18	235	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3334735
55	72	8	18	235	X		R/L	Messing matt gebürstet	ohne		92	3105060
55	72	8	18	235	X		R/L	Messing poliert	ohne		98	3105061
55	72	8	18	235	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		98	3105058
55	72	8	20	235	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3338984
55	72	8	20	235	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	50 Stück lose im Umkarton	92	3425272
55	72	8	20	235	X		R/L	Messing matt gebürstet	ohne		92	3105072
55	72	8	20	235	X		R/L	Messing poliert	ohne		98	3105073
55	72	8	20	235	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		98	3105070
55	72	8	20	235		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		92	3105074
60	72	8	18	235	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3392065
60	72	8	20	235	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3416966
60	72	8	20	235	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		98	3161610



115 1/2 BB für Falztüren

Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, ohne Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
45	72	8	18	235	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3374472
45	72	8	20	235	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3375363
55	72	8	18	235	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3367869
55	72	8	18	235	X		R/L	Messing matt gebürstet	ohne		92	3105008
55	72	8	18	235	X		R/L	Messing poliert	ohne		98	3105009
55	72	8	18	235	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		98	3105006
55	72	8	20	235	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3322678
55	72	8	20	235	X		R/L	Messing matt gebürstet	ohne		92	3105017
55	72	8	20	235	X		R/L	Messing poliert	ohne		98	3105018
55	72	8	20	235	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		98	3105015

KFV 115 1/2 BB – artikelgegevens – Nederlandse vertaling

KFV dag- en nachtslot

Op het originele blad (blz. 36)

Bovenaan de 115 1/2 PZW (voor profielcilinder, met wissel, nachtschoot 2 slagen) – niet dit artikel. Daaronder de **115 1/2 BB: klaviersleutel met 1 sleutel (Facon 104), zonder wissel, nachtschoot 2 slagen**. De regel van dit artikel, KFV 3375363, is geel gemarkeerd.

Duits	Nederlands
Dornmaß	Doornmaat
Entfernung	PC-maat (afstand kruk gat – cilinder/sleutelgat)
Nussvierkant	Kruk gat
Stulpbreite	Voorplaatbreedte
Stulplänge	Voorplaatlengte
abgerundet / kantig	Afgerond / rechthoekig
Richtung R/L	Links en rechts te gebruiken
Stulpoberfläche	Afwerking voorplaat
Schließblech ohne	Zonder sluitplaat
Materialgruppe / Materialnummer	KFV-materiaalgroep / KFV-artikelnnummer
altsilberfarbig lackiert GE 1356	oudzilver gelakt
Messing matt gebürstet / poliert	messing mat geborsteld / gepolijst
Edelstahl matt gebürstet	RVS mat geborsteld

Dit artikel

Doornmaat	Afstand	Kruk gat	Voorplaat	Vorm	Afwerking	Sluitplaat	KFV-nr.
45	72	8	20 x 235	afgerond	oudzilver gelakt	zonder	<u>3375363</u>

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.