

Sicherheitskippschließblech SBK.H.9-...





- Für 9 mm Nutmittenlage
- Stahlbrücke mit Kunststoff-Unterteil
- Mit zwei Schrägverschraubungen
- Falzgeometrie siehe Gruppe 15 Einbauzeichnungen B-11-...
- Schließblech SB...Z... mit Positionierzapfen

Garnitur Drehsperre GRT.DS-SBK.H...

- Sicherheitsschließblech mit integrierter Drehsperre
- Durch Spezialschlüssel absperrrbar
- Im gesperrten Zustand kann der Flügel nicht gedreht werden
- Einbausituation siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen B-11-10
- Der Schlüssel SLUE DS SL ist separat zu bestellen

Sicherheitskippschließblech SBK.H...KVD (Tilt First)

- Einsatz in Drehkippfenstern mit Schaltfolge Kipp vor Dreh
- Für 9 mm Nutmittenlage
- Rechts und links verwendbar



Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Anwendungsbereich		Falzgeometrie	VPA1 Stück/Typ	VPA2 Stück/Typ	VPA3 Stück/Typ
SBK.H.9-18.LS	4928313	Std	2	EF 18	200 KK	1600 EK	
SBK.H.9-18.RS	4928311	Std	2	EF 18	200 KK	1600 EK	
SBK.H.9-20.LS	4928324	Std	2	EF 20	200 KK	1600 EK	
SBK.H.9-20.RS	4928323	Std	2	EF 20	200 KK	1600 EK	
SBK.H.9-7-8.LS	4928342	Std	2	EN 7/8	200 KK	1600 EK	
SBK.H.9-7-8.RS	4928341	Std	2	EN 7/8	200 KK	1600 EK	
SBK.H.Z.8-32.LS	4928141	Std	2	EF > 18	200 KK	1600 EK	
SBK.H.Z.8-32.RS	4928140	Std	2	EF > 18	200 KK	1600 EK	
GRT.DS-SBK.H.9-18.LS	4949467	Std	2	EF ≥ 18	10 BL	50 KK	
GRT.DS-SBK.H.9-18.RS	4949466	Std	2	EF ≥ 18	10 BL	50 KK	
SLUE DS SL	1846868				10 BL	1000 KK	8000 EK
SBK.H.9-18.KVD	4986929	Std	2	EF ≥ 18	200 KK	1600 EK	

EF = Eurofalz
EN = Euronut
Std = Basissicherheit
RS = rechts, LS = links

Winkhaus activPilot – sleutel SLUE DS SL – Nederlandse vertaling

Vertaling van de voorgaande catalogusbladzijde (activPilot Topstar productcatalogus, sluitdelen kozijn, blz. 77)

Toelichting Kozijn Parts: op deze bladzijde staat de sleutel **SLUE DS SL**, **Winkhaus-artikelnnummer 1846868** (geel gemarkeerd). Dat is ons artikel 103002. Dezelfde sleutel hoort bij de draaiblokkering DS.24. De overige artikelen op de bladzijde zijn sluitplaten voor het activPilot Topstar-beslag en kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Veiligheidskiepsluitplaat SBK.H.9-...

- Voor 9 mm groefmidden.
- Stalen brug met kunststof onderdeel.
- Met twee schuine schroeven.
- Sponninggeometrie: zie groep 15, inbouwtekeningen B-11-...
- Sluitplaat SB...Z... met positioneringspen.

Garnituur draaiblokkering GRT.DS-SBK.H...

- Veiligheidssluitplaat met ingebouwde draaiblokkering.
- Af te sluiten met een speciale sleutel.
- In afgesloten stand kan de vleugel niet draaien.
- Inbouwsituatie: zie groep 15, inbouwtekeningen B-11-10.
- De sleutel SLUE DS SL bestel je apart.

Veiligheidskiepsluitplaat SBK.H...KVD (Tilt First)

- Voor draai-kiepramen met de schakelvolgorde kiep vóór draai.
- Voor 9 mm groefmidden.
- Links en rechts te gebruiken.

Afkortingen in de tabel: EF = Eurofalz (eurospinning), EN = Euronut, Std = basisveiligheid, RS = rechts, LS = links. VPA = verpakkingseenheid (BL = blister, KK = kleine doos, EK = grote doos).

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.