

Netzteil 24 V / 2,0 A PE

Spannungsversorgung für Schüco Fluchttürsicherung, Zutrittskontrolle, Türkommunikation und Türmanager

- Hutschienenmontage
- Netzteil nach Norm EN 60950 gefertigt

Power pack 24 V / 2.0 A PE

Power supply for Schüco emergency exit switch, access control, door communication and door manager

- *Top hat rail installation*
- *Power pack manufactured in accordance with EN 60950*

Technische Daten *Technical data*	
Eingangsspannung *Input voltage*	230 V AC
Eingangsstrom *Input current*	0,47 A
Frequenz *Frequency*	50/60 Hz
Ausgangsspannung *Output voltage*	24 V DC
Ausgangsstrom *Output current*	2,0 A
Betriebstemperatur *Operating temperature*	-5 °C bis +50 °C *-5 °C to +50 °C*
Abmaße *Dimensions*	B x H x T: 72 x 93 x 68,5 mm

Art.-Nr. *Art. No.*	
263 099	1



Netzteil AP 24 V, 2,5 A

Aufputzmontage mit Schraubbefestigung

AP-24 V 2,5 A power pack

Surface-mounted installation with screw fixing

Technische Daten *Technical data*	
Eingangsspannung *Input voltage*	AC 110 - 240 V
Eingangsstrom *Input current*	0,8 - 1,6 A
Frequenz *Frequency*	50/60 Hz
Ausgangsspannung *Output voltage*	DC 24 V
Ausgangsstrom *Output current*	2,5 A *
Betriebstemperatur *Operating temperature*	-10 °C bis +50 °C *-10 °C to +50 °C*
Abmaße *Dimensions*	B x H x T: 230 x 108 x 60 mm

Art.-Nr. *Art. No.*	
263 296	1

* Power Boost Funktion: 4,5 A für 5 min
** Power boost function: 4.5 A for 5 min.*

Schüco voeding 24 V / 2,0 A, DIN-rail · Nederlandse vertaling

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant. Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken; artikelen die wij niet standaard hebben, kun je via die link aanvragen. Bron: Schüco catalogus Beschläge BK 1-4 (99539, 04.2026).

Dit artikel is: Schüco voeding 24 V / 2,0 A, DIN-rail · Schüco art.nr. 263 099 (geel gemarkeerd).

Blad Hc2-12 · Bewaken en beveiligen – voedingen

Voeding 24 V / 2,0 A PE: stroomvoorziening voor Schüco vluchtdeurbeveiliging, toegangscontrole, deurcommunicatie en deurmanager. Montage op DIN-rail (Hutschiene). Voeding gemaakt volgens norm EN 60950.
Technische gegevens: ingangsspanning 230 V AC · ingangsstroom 0,47 A · frequentie 50/60 Hz · uitgangsspanning 24 V DC · uitgangsstroom 2,0 A · bedrijfstemperatuur -5 °C tot +50 °C · afmetingen B x H x D 72 x 93 x 68,5 mm. Art.nr. 263 099, VE 1.

Voeding AP 24 V, 2,5 A: opbouwmontage met schroefbevestiging.
Technische gegevens: ingangsspanning AC 110–240 V · ingangsstroom 0,8–1,6 A · frequentie 50/60 Hz · uitgangsspanning DC 24 V · uitgangsstroom 2,5 A* · bedrijfstemperatuur -10 °C tot +50 °C · afmetingen B x H x D 230 x 108 x 60 mm. Art.nr. 263 296, VE 1.
* Power-boost: 4,5 A gedurende 5 minuten.